



tesa® Professional 4688 Cloth Tape 55 Mesh

Information Produit

Adhésif toilé standard recouvert de polyéthylène

Description produit

tesa® 4688 est un ruban en toile standard, doté d'un support en PE extrudé et d'une masse adhésive en caoutchouc naturel, ce qui fait de lui un ruban facile à dérouler et aisément déchirable à la main. Grâce à sa robustesse et sa grande souplesse, le ruban de réparation est un outil fiable pour les artisans. Il convient pour un grand nombre d'applications et présente une très bonne adhérence, même sur les surfaces rugueuses. Ce ruban adhésif imperméable et résistant au vieillissement est disponible en sept couleurs : noir, blanc, bleu, jaune, rouge, argent/mat et vert.

Caractéristiques

- Applications à l'intérieur
- Marquage, masquage, emballage, protection, fixation
- Convient pour la fixation de films de construction ou pour le cerclage de faisceaux de câbles
- Disponible en sept couleurs
- Certifié TLV 9027/01/06

Informations techniques (valeurs moyennes)

Les valeurs dans cette section doivent être considérées comme représentatives ou standards uniquement et ne doivent pas être utilisées à des fins spécifiques.

Conception du produit

- | | | | |
|--------------------------|--------------------|--------------------|--------|
| • Support | toile PE extrudé | • Epaisseur totale | 260 µm |
| • Type de masse adhésive | caoutchouc naturel | | |

Propriétés / Valeurs de performance

- | | | | |
|----------------------------|---------|-------------------------------------|-----|
| • Allongement à la rupture | 9 % | • Résistance à l'humidité | bon |
| • Résistance à la rupture | 52 N/cm | • Résistance au vieillissement (UV) | bon |
| • Déchirable à la main | bon | | |
| • Résistance à l'abrasion | bon | • Résistant à l'eau | bon |

Avertissement

Tous les produits tesa® sont soumis à des contrôles rigoureux qui garantissent une qualité irréprochable. Toutes les informations et données techniques mentionnées ci-dessus sont données de bonne foi sur la base de notre expérience. Elles sont considérées comme des valeurs moyennes et ne conviennent pas pour une valeur précise destinée à un cahier des charges. C'est pourquoi, tesa SE ne peut donner de garanties expresses ou implicites de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier. Il est du devoir de l'acheteur (du client) de tester l'adéquation des produits à un usage spécifique par un test approprié. En cas de doute, notre service technique se fera un plaisir de vous venir en aide.

Pour plus d'informations sur ce produit, visitez <http://l.tesa.com/?mp=04688>