



# tesa® Professional 4319

## tesa Spécial Courbes

### Information Produit

Ruban de masquage fortement crêpé destiné aux travaux de peinture et d'emballage

### Description produit

Le tesa® 4319 est un ruban de masquage fortement crêpé et extensible doté d'une puissance adhésive remarquable, même sur les surfaces rugueuses. Le ruban de masquage est très extensible et capable de masquer les courbes les plus extrêmes. Le ruban de masquage résiste à des températures de 60° C maximum, est simple à utiliser et se déchire facilement à la main. Il s'agit par ailleurs d'un outil efficace pour venir à bout des travaux de peinture les plus délicats.

### Caractéristiques

Le produit convient particulièrement au masquage pendant les travaux de peinture, au cerclage et à la fermeture ainsi qu'à la protection des bords des bobines de papier. tesa® 4319 a un bon tack.

### Informations techniques (valeurs moyennes)

Les valeurs dans cette section doivent être considérées comme représentatives ou standards uniquement et ne doivent pas être utilisées à des fins spécifiques.

### Conception du produit

- |                          |                        |                    |        |
|--------------------------|------------------------|--------------------|--------|
| • Support                | papier fortement crêpé | • Epaisseur totale | 375 µm |
| • Type de masse adhésive | caoutchouc naturel     |                    |        |

### Propriétés / Valeurs de performance

- |                            |         |                        |          |
|----------------------------|---------|------------------------|----------|
| • Allongement à la rupture | 58 %    | • Déchirable à la main | très bon |
| • Résistance à la rupture  | 28 N/cm |                        |          |

### Adhésion à

- |                             |          |
|-----------------------------|----------|
| • Pouvoir adhésif sur acier | 4.5 N/cm |
|-----------------------------|----------|

### Avertissement

Tous les produits tesa® sont soumis à des contrôles rigoureux qui garantissent une qualité irréprochable. Toutes les informations et données techniques mentionnées ci-dessus sont données de bonne foi sur la base de notre expérience. Elles sont considérées comme des valeurs moyennes et ne conviennent pas pour une valeur précise destinée à un cahier des charges. C'est pourquoi, tesa SE ne peut donner de garanties expresses ou implicites de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier. Il est du devoir de l'acheteur (du client) de tester l'adéquation des produits à un usage spécifique par un test approprié. En cas de doute, notre service technique se fera un plaisir de vous venir en aide.