



tesa® Professional 4373 UV

Information Produit

2en1: Film de masquage pour peinture avec ruban en tissu spécial pour extérieur

Description produit

La robustesse du tesa Easy Cover® Extra Strong fait de lui un produit remarquable. En effet, le film de masquage résistant et le ruban en tissu fortement adhésif tesa® 4370 UV garantissent une protection sans faille. Le film de masquage pour peinture et le ruban de protection de surface sont capables de résister aux intempéries et aux salissures. La solution rapide deux en un convient également aux travaux de plâtrage et de peinture, ainsi qu'à l'application de l'enduit pour une période de huit semaines maximum.

Caractéristiques

Le produit convient particulièrement au masquage des fenêtres, des balustrades, des portes et de grandes portions de façades.

Informations techniques (valeurs moyennes)

Les valeurs dans cette section doivent être considérées comme représentatives ou standards uniquement et ne doivent pas être utilisées à des fins spécifiques.

Conception du produit

- | | | | |
|--------------------------|--------------------|--------------------|--------|
| • Support | toile | • Epaisseur totale | 310 µm |
| • Type de masse adhésive | caoutchouc naturel | | |

Propriétés / Valeurs de performance

- | | | | |
|----------------------------|---------|--|----------|
| • Allongement à la rupture | 10 % | • Convient pour les surfaces rugueuses | très bon |
| • Résistance à la rupture | 60 N/cm | • Matériaux de masquage | LDPE |

Adhésion à

- | | |
|-----------------------------|----------|
| • Pouvoir adhésif sur acier | 3.8 N/cm |
|-----------------------------|----------|

Avertissement

Tous les produits tesa® sont soumis à des contrôles rigoureux qui garantissent une qualité irréprochable. Toutes les informations et données techniques mentionnées ci-dessus sont données de bonne foi sur la base de notre expérience. Elles sont considérées comme des valeurs moyennes et ne conviennent pas pour une valeur précise destinée à un cahier des charges. C'est pourquoi, tesa SE ne peut donner de garanties expresses ou implicites de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier. Il est du devoir de l'acheteur (du client) de tester l'adéquation des produits à un usage spécifique par un test approprié. En cas de doute, notre service technique se fera un plaisir de vous venir en aide.

Pour plus d'informations sur ce produit, visitez <http://l.tesa.com/?mp=04373>