



tesa® Professional 4411 Easy Cover® UV Precision

Information Produit

tesa Easy Cover de Précision extérieure

Description produit

Easy Cover® 4411 UV Precision est une combinaison d'un film PE et du ruban tesa® Precision Mask Outdoor 4440, conçu pour masquer de grandes surfaces en une seule étape de travail. Ce produit est particulièrement adapté aux applications extérieures et en particulier sur des surfaces telles que le verre, l'aluminium et le bois. Une fois appliquée, la durée maximale de 26 semaines d'application en extérieur. Cela laisse une période de temps confortable pour effectuer différentes étapes de travail. Le film gaufré évite les bavures de peinture ou les fuites vers la zone protégée.

Caractéristiques

- Solution de recouvrement 2 en 1 rapide pour les professionnels: couvrant de grandes surfaces et un masquage précis en une seule étape
- Combinaison de film de masquage LDPE et de crêpe de précision tesa® 4440 Outdoor UV PLUS intégré
- Idéal pour des bords de peinture propres et précis à l'extérieur
- Application entre autres sur le verre, l'aluminium et le bois
- 26 semaines de résistance aux UV

Informations techniques (valeurs moyennes)

Les valeurs dans cette section doivent être considérées comme représentatives ou standards uniquement et ne doivent pas être utilisées à des fins spécifiques.

Conception du produit

- | | | | |
|--------------------------|--------------|--------------------|--------|
| • Support | Papier Washi | • Epaisseur totale | 110 µm |
| • Type de masse adhésive | acrylique | | |

Propriétés / Valeurs de performance

- | | | | |
|----------------------------|---------|--|------|
| • Allongement à la rupture | 5 % | • Convient pour les surfaces rugueuses | bon |
| • Résistance à la rupture | 35 N/cm | • Matériaux de masquage | HDPE |

Adhésion à

- | | |
|-----------------------------|----------|
| • Pouvoir adhésif sur acier | 1.8 N/cm |
|-----------------------------|----------|



tesa® Professional 4411 Easy Cover® UV Precision

Information Produit

Avertissement

Tous les produits tesa® sont soumis à des contrôles rigoureux qui garantissent une qualité irréprochable. Toutes les informations et données techniques mentionnées ci-dessus sont données de bonne foi sur la base de notre expérience. Elles sont considérées comme des valeurs moyennes et ne conviennent pas pour une valeur précise destinée à un cahier des charges. C'est pourquoi, tesa SE ne peut donner de garanties expresses ou implicites de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier. Il est du devoir de l'acheteur (du client) de tester l'adéquation des produits à un usage spécifique par un test approprié. En cas de doute, notre service technique se fera un plaisir de vous venir en aide.

Pour plus d'informations sur ce produit, visitez <http://l.tesa.com/?mp=04411>