



tesa® Professional 4939

Information Produit

Ruban pour tapis double face et amovible

Description produit

Le tesa® 4939 est un ruban pour tapis amovible et double face spécialement conçu pour une application temporaire. Il est composé d'un substrat en tissu et d'une masse adhésive en caoutchouc synthétique. Le ruban pour tapis amovible adhère solidement aux tapis, mais adhère toutefois moins à la surface située en dessous. Il s'enlève sans problème pendant 14 jours et sans laisser de résidus. Étant facilement déchirable à la main, vous n'aurez aucun problème à le manipuler. Le ruban amovible universel est un outil efficace pour poser des tapis (rouges) pour une courte période.

Caractéristiques

- Revêtements de sol textiles temporaires
- Peut être utilisé sur de nombreuses surfaces (sauf la pierre naturelle et synthétique)
- Idéal pour les foires, expositions, conventions et rénovations
- Spécialement pour les sols en chape, mastic et époxy

Informations techniques (valeurs moyennes)

Les valeurs dans cette section doivent être considérées comme représentatives ou standards uniquement et ne doivent pas être utilisées à des fins spécifiques.

Conception du produit

- | | | | |
|--------------------------|------------------------|--------------------|--------|
| • Support | toile | • Epaisseur totale | 250 µm |
| • Type de masse adhésive | caoutchouc synthétique | | |

Propriétés / Valeurs de performance

- | | | | |
|---|----------|-------------------------------------|--------|
| • Allongement à la rupture | 40 % | • Déchirable à la main | faible |
| • Résistance à la rupture | 50 N/cm | • Résistance à l'humidité | bon |
| • Capacité à se retirer après 14 jours (85°C, 95% HR) | très bon | • Résistance aux produits chimiques | bon |

Adhésion à

- | | |
|-----------------------------|----------|
| • Pouvoir adhésif sur acier | 5.5 N/cm |
|-----------------------------|----------|



tesa® Professional 4939

Information Produit

Avertissement

Tous les produits tesa® sont soumis à des contrôles rigoureux qui garantissent une qualité irréprochable. Toutes les informations et données techniques mentionnées ci-dessus sont données de bonne foi sur la base de notre expérience. Elles sont considérées comme des valeurs moyennes et ne conviennent pas pour une valeur précise destinée à un cahier des charges. C'est pourquoi, tesa SE ne peut donner de garanties expresses ou implicites de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier. Il est du devoir de l'acheteur (du client) de tester l'adéquation des produits à un usage spécifique par un test approprié. En cas de doute, notre service technique se fera un plaisir de vous venir en aide.

Pour plus d'informations sur ce produit, visitez <http://l.tesa.com/?mp=04939>