



tesa[®] PRO 66751

Double Face Extérieur

Information Produit

Ruban double face, solide et résistant aux intempéries, à la température, pour des applications extérieures variées.

Description produit

tesa PRO Fixation Extérieure permet aux artisans professionnels de réaliser leurs tâches extérieures plus facilement et rapidement. Le ruban, grâce à son pouvoir adhésif solide et fiable, adhère sur des surfaces particulièrement difficiles, comme le carrelage, la brique et les plastiques durs. Obtenez des fixations durables et sécurisez les objets extérieurs importants pour vos clients, tels que les boîtes à lettres ou les numéros de maisons, avec ce ruban adhésif résistant aux UV, à l'eau et à la température.

Caractéristiques

- Solide et durable : le ruban tesa PRO Fixation Extérieure est le meilleur choix des solutions de fixation pour l'application murale facile et stable d'objets à l'extérieur. Résistant aux UV, à l'eau et à la température
- Le ruban extérieur supporte jusqu'à 1 kg par 10 cm de ruban adhésif – pour les objets plats jusqu'à une épaisseur de 10 mm – convient à la plupart des surfaces lisses et suffisamment fermes – adhère sur le carrelage, le métal et les principaux types de plastiques
- Idéal pour une application extérieure : ruban adhésif double face solide pour une fixation extérieure sûre de plaques de numéros de maisons, de boîtes à lettres, etc
- Utilisation facile : Le ruban de fixation peut être découpé en petites ou grandes pièces individuelles pour obtenir une bande adhésive à la dimension optimale

Application

Application facile :

1. Pour qu'un ruban de fixation soit pleinement efficace, l'objet et la surface doivent être exempts de poussière, saleté et graisse.
2. Fixer en premier lieu le ruban adhésif sur la surface la plus rugueuse. Appliquer en bandes verticales et sur toute la longueur de l'objet ou de la surface.
3. Appuyer fermement pendant au moins cinq secondes. Retirer le film protecteur et sans toucher la partie adhésive exposée, placer l'objet et le tenir en place fermement pendant au moins cinq secondes.
4. Les rubans de fixation étant conçus pour une application permanente, il peut y avoir des résidus sur l'objet. Les enlever avec le produit tesa adhesive remover



tesa[®] PRO 66751

Double Face Extérieur

Information Produit

Informations techniques (valeurs moyennes)

Les valeurs dans cette section doivent être considérées comme représentatives ou standards uniquement et ne doivent pas être utilisées à des fins spécifiques.

Conception du produit

- | | | | |
|--------------------------|------------------|--------------------------------------|---------|
| • Support | acrylique solide | • Epaisseur totale | 1140 µm |
| • Type de masse adhésive | acrylique | • Tenue de fixation du ruban jusqu'à | 10 KG/M |

Propriétés / Valeurs de performance

- | | | | |
|-------------------------------------|----------|-------------------------------------|-----|
| • Résistance à l'humidité | très bon | • Résistance aux produits chimiques | bon |
| • Résistance au vieillissement (UV) | très bon | | |

Avertissement

Tous les produits tesa[®] sont soumis à des contrôles rigoureux qui garantissent une qualité irréprochable. Toutes les informations et données techniques mentionnées ci-dessus sont données de bonne foi sur la base de notre expérience. Elles sont considérées comme des valeurs moyennes et ne conviennent pas pour une valeur précise destinée à un cahier des charges. C'est pourquoi, tesa SE ne peut donner de garanties expresses ou implicites de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier. Il est du devoir de l'acheteur (du client) de tester l'adéquation des produits à un usage spécifique par un test approprié. En cas de doute, notre service technique se fera un plaisir de vous venir en aide.