



tesa® PRO 66792

Double Face Ultra Strong

Information Produit

Ruban double face résistant et durable pour une tenue fiable sans vis et sans clous.
Application intérieure/extérieure

Description produit

Notre ruban de fixation le plus solide convient à la fixation d'objets, de façon sûre et permanente. tesa PRO Fixation Ultra Strong supporte des objets jusqu'à 10 kg par 10 cm de ruban et compense même la légère irrégularité de certaines surfaces. Application intérieure et extérieure : Cet adhésif ultra solide peut être appliqué sur le carrelage, le bois et la plupart des plastiques et convient parfaitement à la fixation de plaques nominatives, de moulures, etc.

Caractéristiques

- Premier choix pour le maintien en place d'objets lourds : le ruban double face le plus solide de tesa supporte jusqu'à 10 kg par 10 cm de ruban : la solution facile pour fixer sans perdre de temps
- Tenue fiable sans faire de trous permanents : tesa PRO Fixation Ultra Strong rend obsolète l'utilisation de vis, prises ou clous et permet une fixation rapide et facile sans outils
- Application intérieure et extérieure : Colle sur le carrelage, le bois, la pierre et la plupart des plastiques et compense même la légère irrégularité des surfaces. Ruban idéal pour la fixation de plaques nominatives, moulures, objets décoratifs, boîtes à clés, etc
- Utilisation facile : Le ruban de fixation peut être découpé en petites ou grandes pièces individuelles pour obtenir une bande adhésive à la dimension optimale

Application

Application facile :

1. Pour qu'un ruban de fixation soit pleinement efficace, l'objet et la surface doivent être exempts de poussière, saleté et graisse.
2. Ne pas toucher le ruban adhésif côté ouvert, cela pourrait altérer le pouvoir adhésif.
3. Fixer en premier lieu le ruban de fixation double face sur la surface la plus rugueuse.
4. Appliquer en bandes verticales et sur toute la longueur de l'objet ou de la surface.
5. Appuyer fermement sur le ruban de fixation pendant au moins cinq secondes.
6. Pour le retrait, tirer avec précaution le ruban parallèlement au mur. Les rubans de fixation étant conçus pour une application permanente, il peut y avoir des résidus sur l'objet. Les enlever avec le produit tesa adhesive remover



tesa[®] PRO 66792

Double Face Ultra Strong

Information Produit

Informations techniques (valeurs moyennes)

Les valeurs dans cette section doivent être considérées comme représentatives ou standards uniquement et ne doivent pas être utilisées à des fins spécifiques.

Conception du produit

- | | | | |
|--------------------------|------------------------|--------------------|---------|
| • Support | mousse PE | • Epaisseur totale | 1150 µm |
| • Type de masse adhésive | caoutchouc synthétique | | |

Propriétés / Valeurs de performance

- | | | | |
|---|-------|-------------------------------------|-------|
| • Capacité à se retirer après 14 jours (85°C, 95% HR) | moyen | • Résistance au vieillissement (UV) | moyen |
| • Résistance à l'humidité | bon | • Résistance aux produits chimiques | bon |

Avertissement

Tous les produits tesa[®] sont soumis à des contrôles rigoureux qui garantissent une qualité irréprochable. Toutes les informations et données techniques mentionnées ci-dessus sont données de bonne foi sur la base de notre expérience. Elles sont considérées comme des valeurs moyennes et ne conviennent pas pour une valeur précise destinée à un cahier des charges. C'est pourquoi, tesa SE ne peut donner de garanties expresses ou implicites de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier. Il est du devoir de l'acheteur (du client) de tester l'adéquation des produits à un usage spécifique par un test approprié. En cas de doute, notre service technique se fera un plaisir de vous venir en aide.

Pour plus d'informations sur ce produit, visitez <http://l.tesa.com/?mp=66792>