

tesa® Professional 67001

Plastering sPVC Emb.

Information Produit

Adhésif de plâtrage sPVC gaufré

Description produit

Le ruban convient comme ruban de masquage ou de plâtrage, assurant la protection des cadres ou des façades. Il adhère en toute sécurité même aux surfaces légèrement rugueuses. Le ruban peut être déchiré à la main, le support en relief donnant un bord droit à chaque fois. Grâce à cela, le ruban de plâtrage est fiable à utiliser. En plus de ces travaux, la résistance de l'adhésif en caoutchouc naturel combiné au matériau de support robuste signifie également que vous pouvez les utiliser pour regrouper d'autres matériaux en toute sécurité. De la même manière, le ruban de plâtrage peut également être utilisé pour fixer les objets en place - ce qui s'avère toujours utile pendant le travail. Disponible en orange ou jaune, le ruban est un complément utile à toute trousse à outils.

Caractéristiques

- Ruban de masquage fiable convenant au plâtrage
- Fonctionne aussi pour cercler et fixer des objets
- Quand on le découpe à la main, le support gaufré garantit un bord droit
- Convient à une plage de températures de +5°C à +60°C, résiste à un froid léger et à une chaleur extrême
- Protection à long terme contre les rayons UV, se retire sans laisser de trace pendant 6 semaines
- Bonne accroche sur des surfaces légèrement rugueuses
- Choix de la couleur orange ou jaune pour le support
- Composition du ruban adhésif: support = sPVC, masse adhésive= caoutchouc naturel
- Dimensions disponibles 33mx30mm, 33mx50mm

Informations techniques (valeurs moyennes)

Les valeurs dans cette section doivent être considérées comme représentatives ou standards uniquement et ne doivent pas être utilisées à des fins spécifiques.

Conception du produit

- | | | | |
|--------------------------|----------------------|--------------------|--------|
| • Support | film PVC | • Epaisseur totale | 130 µm |
| • Type de masse adhésive | A base de caoutchouc | | |

Propriétés / Valeurs de performance

- | | | | |
|----------------------------|---------|---------------------------|----------|
| • Allongement à la rupture | 130 % | • Déchirable à la main | très bon |
| • Résistance à la rupture | 22 N/cm | • Résistance à l'humidité | bon |

Adhésion à

- | | |
|-----------------------------|----------|
| • Pouvoir adhésif sur acier | 1.6 N/cm |
|-----------------------------|----------|

tesa® Professional 67001 Plastering sPVC Emb.

Information Produit

Avertissement

Tous les produits tesa® sont soumis à des contrôles rigoureux qui garantissent une qualité irréprochable. Toutes les informations et données techniques mentionnées ci-dessus sont données de bonne foi sur la base de notre expérience. Elles sont considérées comme des valeurs moyennes et ne conviennent pas pour une valeur précise destinée à un cahier des charges. C'est pourquoi, tesa SE ne peut donner de garanties expresses ou implicites de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier. Il est du devoir de l'acheteur (du client) de tester l'adéquation des produits à un usage spécifique par un test approprié. En cas de doute, notre service technique se fera un plaisir de vous venir en aide.



Pour plus d'informations sur ce produit, visitez <http://l.tesa.com/?mp=67001PRO>