



tesa® 4621

Multi-usages

Information Produit

Adhésif multi-fonctions



Description produit

L'adhésif toilé tesa® 4621, de couleur verte pour être bien visible, impressionne par son fort pouvoir adhésif - mais pas seulement: ce ruban multifonction se déroule et se déchire facilement, en largeur ou en longueur - un vrai jeu d'enfant. Il offre ainsi un très bon confort d'utilisation. Par exemple, pour plâtrer un mur, il se prête à merveille au masquage, notamment à l'extérieur. Il reste en place par tous temps et résiste aux UV et à l'eau, pour protéger les surfaces contre les salissures et les détériorations dues aux outils et accompagner ainsi vos travaux jusqu'à 8 mois. Il est repositionnable et se retire sans laisser de traces. Cet adhésif toilé doit ses caractéristiques exceptionnelles à la combinaison du PE (matériau de support), de l'acrylique (masse adhésive) et du polyester (toile).

Caractéristiques

- Adhésif Toilé, pour de nombreuses utilisations à l'intérieur comme à l'extérieur * Convient particulièrement pour le masquage lors des travaux de plâtrage et de peinture pour la rénovation de façades * Protection des surfaces lisses et légèrement structurées * Protection temporaire des encadrements de fenêtres et de portes, des rebords de fenêtres, des façades, des marquages au sol et des surfaces de qualité * Fixation de revêtements, tels que les films ou les panneaux * Fixation et cerclage de films, de fils et de câbles * Bords de déchirure parfaits: se déchire facilement à la main (en largeur et en longueur) * Résiste aux UV pendant 8 semaines et se retire sans laisser de traces * Utilisation à l'extérieur pendant 8 mois * Composition: matériau de base (PE) doté d'un adhésif acrylique - renforcé par une toile en polyester

Informations techniques (valeurs moyennes)

Les valeurs dans cette section doivent être considérées comme représentatives ou standards uniquement et ne doivent pas être utilisées à des fins spécifiques.

Conception du produit

- | | | | |
|--------------------------|------------------|--------------------|--------|
| • Support | toile PE extrudé | • Epaisseur totale | 125 µm |
| • Type de masse adhésive | acrylique | | |



tesa[®] 4621

Multi-usages

Information Produit

Propriétés / Valeurs de performance

• Allongement à la rupture	22 %	• Résistance à la température (retrait de l'aluminium après 30 min d'exposition)	95 °C
• Résistance à la rupture	54 N/cm	• Résistance au vieillissement (UV)	très bon
• Bords très droits	bon	• Résistance aux UV	8 weeks
• Déchirable à la main	très bon	• Résistance en température (30 mn)	95 °C
• Facile à retirer	oui	• Résistant à l'eau	bon
• Facile d'écrire dessus	oui	• Retrait sans résidus	oui
• Mailles	100 threads/inch ²	• Tack	très bon
• Résistance à l'abrasion	moyen		

Adhésion à

• Pouvoir adhésif sur Verre (immédiat)	2.7 N/cm	• Pouvoir adhésif sur acier	2.6 N/cm
• Pouvoir adhésif sur PE (immédiat)	1.1 N/cm		

Avertissement

Tous les produits tesa[®] sont soumis à des contrôles rigoureux qui garantissent une qualité irréprochable. Toutes les informations et données techniques mentionnées ci-dessus sont données de bonne foi sur la base de notre expérience. Elles sont considérées comme des valeurs moyennes et ne conviennent pas pour une valeur précise destinée à un cahier des charges. C'est pourquoi, tesa SE ne peut donner de garanties expresses ou implicites de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier. Il est du devoir de l'acheteur (du client) de tester l'adéquation des produits à un usage spécifique par un test approprié. En cas de doute, notre service technique se fera un plaisir de vous venir en aide.



Pour plus d'informations sur ce produit, visitez <http://l.tesa.com/?mp=04621>