tesa® Professional 4163 Standard Duct Tape

Information Produit

Ruban d'isolation multifonction en PVC souple - idéal pour les installations électriques

Description produit

Composé de PVC souple, le ruban adhésif premium tesaflex® 4163 convient particulièrement aux applications dans le domaine de l'électronique. En tant que ruban d'isolation, il est notamment utilisé pour marquer les câbles, mais aussi pour effectuer des travaux de réparation, grâce à ses caractéristiques intéressantes. L'adhésif spécial en acrylate garantit une certaine résistance aux UV et aux températures. Ce ruban d'isolation professionnel est donc particulièrement robuste et peut rester en place jusqu'à 2 ans à l'extérieur. En outre, tesaflex® 4163 résiste aux acides et aux solvants.

Caractéristiques

tesaflex® 4163 est un adhésif polyvalent pour de nombreuses applications:

- Réparations
- Marquages
- Raccords
- Cerclage
- Parfait pour les installations électriques et l'isolation
- tesaflex® gris isogeno permet de s'adapter aux couleurs lors de l'utilisation pour des travaux d'installation, par exemple de tuyaux de chauffage.

Informations techniques (valeurs moyennes)

Les valeurs dans cette section doivent être considérées comme représentatives ou standards uniquement et ne doivent pas être utilisées à des fins spécifiques.

Conception du produit

• Support	PVC souple	• Epaisseur totale	130 µm
• Type de masse adhésive	acrylique		

Propriétés / Valeurs de performance

• Allongement à la rupture	250 %	• Résistance à la rupture	30 N/cm

Pour plus d´informations sur ce produit, visitez http://l.tesa.com/?mp=04163

tesa® Professional 4163 Standard Duct Tape

Information Produit

Avertissement

Tous les produits tesa® sont soumis à des contrôles rigoureux qui garantissent une qualité irréprochable. Toutes les informations et données techniques mentionnées ci-dessus sont données de bonne foi sur la base de notre expérience. Elles sont considérées comme des valeurs moyennes et ne conviennent pas pour une valeur précise destinée à un cahier des charges. C'est pourquoi, tesa SE ne peut donner de garanties expresses ou implicites de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier. Il est du devoir de l'acheteur (du client) de tester l'adéquation des produits à un usage spécifique par un test approprié. En cas de doute, notre service technique se fera un plaisir de vous venir en aide.

Pour plus d´informations sur ce produit, visitez http://l.tesa.com/?mp=04163