



tesa® Professional 4435

Information Produit

Adhésif papier résistant aux UV

Description produit

tesa® 4435 est un adhésif de masquage légèrement crêpé qui résiste aux UV. Il se compose d'un support qui est recouvert d'une masse adhésive en caoutchouc naturel au pouvoir adhésif équilibré. Le ruban convient pour tous les types de travaux de peinture à l'extérieur nécessitant des bords peints nets et précis - y compris sur les surfaces légèrement rugueuses - dans le neuf ou la rénovation. Il est facile à manier, se déchire à la main et peut rester en place jusqu'à 2 semaines.

Caractéristiques

- Applications à l'extérieur (jusqu'à 2 semaines)
- Travaux de peinture et de laquage
- Convient pour une grande variété de surfaces courantes
- L'application d'un ruban adhésif sur des surfaces exposées aux intempéries peut avoir pour effet de laisser des traces au moment du retrait. Il est donc fortement conseillé de faire un essai avant la mise en place.

Informations techniques (valeurs moyennes)

Les valeurs dans cette section doivent être considérées comme représentatives ou standards uniquement et ne doivent pas être utilisées à des fins spécifiques.

Conception du produit

- | | | | |
|--------------------------|-------------------------|--------------------|--------|
| • Support | papier légèrement crêpé | • Epaisseur totale | 145 µm |
| • Type de masse adhésive | caoutchouc naturel | | |

Propriétés / Valeurs de performance

- | | | | |
|----------------------------|---------|------------------------|-----|
| • Allongement à la rupture | 12 % | • Déchirable à la main | bon |
| • Résistance à la rupture | 38 N/cm | | |

Adhésion à

- | | |
|-----------------------------|----------|
| • Pouvoir adhésif sur acier | 2.8 N/cm |
|-----------------------------|----------|



tesa® Professional 4435

Information Produit

Avertissement

Tous les produits tesa® sont soumis à des contrôles rigoureux qui garantissent une qualité irréprochable. Toutes les informations et données techniques mentionnées ci-dessus sont données de bonne foi sur la base de notre expérience. Elles sont considérées comme des valeurs moyennes et ne conviennent pas pour une valeur précise destinée à un cahier des charges. C'est pourquoi, tesa SE ne peut donner de garanties expresses ou implicites de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier. Il est du devoir de l'acheteur (du client) de tester l'adéquation des produits à un usage spécifique par un test approprié. En cas de doute, notre service technique se fera un plaisir de vous venir en aide.

Pour plus d'informations sur ce produit, visitez <http://l.tesa.com/?mp=04435>