

tesa® Professional 4451

Easy Cover pour peinture pulvérisation

Information Produit

Protection de surface pour les applications Airless (système de pulvérisation)

Description produit

tesa® Easy Cover Spray 4451 est la solution idéale pour les travaux de peinture avec peintures et laques sur les encadrements de portes ou les plinthes, par exemple. La protection est sûre et fiable. Le papier de masquage a une longueur de 25m et une largeur de 20cm. Le produit est plus facile et rapide à utiliser avec l'aide du manche d'un rouleau de peintre faisant alors office de dévidoir. On peut également utiliser ce produit pour protéger les garde-corps, les rampes, les rebords de fenêtres, les contremarches ou les plinthes.

Caractéristiques

- Protection fiable des surfaces pour les travaux de pulvérisation avec peintures et laques
- Idéal pour les travaux de peinture sur les encadrements de portes ou les plinthes
- Masquage rapide des rampes, balustrades, rebords de fenêtres ou plinthes
- Utilisation encore plus facile avec l'aide du manche d'un rouleau de peintre
- Largeur de masquage : 20cm

Informations techniques (valeurs moyennes)

Les valeurs dans cette section doivent être considérées comme représentatives ou standards uniquement et ne doivent pas être utilisées à des fins spécifiques.

Conception du produit

- | | | | |
|--------------------------|--------------|--------------------|-------|
| • Support | Papier Washi | • Epaisseur totale | 90 µm |
| • Type de masse adhésive | acrylique | | |

Propriétés / Valeurs de performance

- | | |
|--|-----|
| • Convient pour les surfaces rugueuses | bon |
|--|-----|

Adhésion à

- | | |
|-----------------------------|----------|
| • Pouvoir adhésif sur acier | 1.7 N/cm |
|-----------------------------|----------|

tesa® Professional 4451

Easy Cover pour peinture pulvérisation

Information Produit

Avertissement

Tous les produits tesa® sont soumis à des contrôles rigoureux qui garantissent une qualité irréprochable. Toutes les informations et données techniques mentionnées ci-dessus sont données de bonne foi sur la base de notre expérience. Elles sont considérées comme des valeurs moyennes et ne conviennent pas pour une valeur précise destinée à un cahier des charges. C'est pourquoi, tesa SE ne peut donner de garanties expresses ou implicites de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier. Il est du devoir de l'acheteur (du client) de tester l'adéquation des produits à un usage spécifique par un test approprié. En cas de doute, notre service technique se fera un plaisir de vous venir en aide.



Pour plus d'informations sur ce produit, visitez <http://l.tesa.com/?mp=4451PRO>