



tesa® 51136 PV0

Information Produit



Film de protection de surface et de surmasquage conçu pour protéger des surfaces diverses, principalement dans l'habitacle automobile

Description produit

tesa® 51136 PV0 est un ruban en polyéthylène autoadhésif de 105 µm avec une masse adhésive acrylique servant à masquer de grandes surfaces de pièces en plastique pendant les processus de peinture automobile professionnels. La couleur du ruban offre un bon contraste avec les surfaces sombres, ce qui facilite et accélère le positionnement.

tesa® 51136 PV0 est également un ruban de protection intérieure pour les surfaces légèrement structurées. Il s'agit d'une version plus adhérente destinée aux surfaces rugueuses et aux moquettes.

Caractéristiques

- Film translucide vert
- Bonne adhérence et retrait sans trace
- Polyvalent quant à l'utilisation sur des surfaces telles que le PP, l'ABS et le textile
- Réduction des coûts grâce à la diminution du nombre de rectifications et de réparations finales
- Aucun équipement spécial n'est nécessaire, ce qui garantit des processus d'application et de retrait simples et peu coûteux

Application

tesa® 51136 PV0 est utilisé pour masquer de grandes surfaces de pièces en plastique pendant les processus de peinture automobile professionnels et pour la protection de diverses surfaces dans les intérieurs automobiles en plastique ou en textile afin de les protéger contre la saleté et les dommages pendant le stockage, l'assemblage et le transport.

Informations techniques (valeurs moyennes)

Les valeurs dans cette section doivent être considérées comme représentatives ou standards uniquement et ne doivent pas être utilisées à des fins spécifiques.

Conception du produit

- | | | | |
|--------------------------|-----------|--------------------|--------|
| • Support | film PE | • Epaisseur totale | 105 µm |
| • Type de masse adhésive | acrylique | | |

Propriétés / Valeurs de performance

- | | | | |
|---------------------------|---------|--------------------|-----|
| • Résistance à la rupture | 19 N/cm | • Facile à retirer | oui |
|---------------------------|---------|--------------------|-----|

Adhésion à

- | | |
|-----------------------------|----------|
| • Pouvoir adhésif sur acier | 2.4 N/cm |
|-----------------------------|----------|

Pour plus d'informations sur ce produit, visitez <http://l.tesa.com/?ip=51136>



tesa® 51136 PV0

Information Produit

Avertissement

Tous les produits tesa® sont soumis à des contrôles rigoureux qui garantissent une qualité irréprochable. Toutes les informations et données techniques mentionnées ci-dessus sont données de bonne foi sur la base de notre expérience. Elles sont considérées comme des valeurs moyennes et ne conviennent pas pour une valeur précise destinée à un cahier des charges. C'est pourquoi, tesa SE ne peut donner de garanties expresses ou implicites de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier. Il est du devoir de l'acheteur (du client) de tester l'adéquation des produits à un usage spécifique par un test approprié. En cas de doute, notre service technique se fera un plaisir de vous venir en aide.



Pour plus d'informations sur ce produit, visitez <http://l.tesa.com/?ip=51136>