

tesa® 5939

Information Produit



Ruban adhésif en tissu blanc double face 190µm

Description produit

tesa® 5939 est un ruban blanc double face pour la pose de moquette. Il se compose d'un support en tissu PET résistant associé à un système adhésif différentiel en caoutchouc synthétique.

L'adhésif spécialement formulé sur le côté ouvert combine un pouvoir d'adhérence initial élevé avec une dépose sans résidu jusqu'à 14 jours sur les surfaces les plus courantes. (Doit être testé individuellement avant utilisation !)

Caractéristiques

- Très bonne adhérence initiale sur une grande variété de supports
- Excellente conformabilité grâce au support en tissu PET flexible et résistant
- Bonne déchirabilité à la main

Application

- Pose temporaire de moquette lors de salons, expositions, congrès & rénovations
- Montage de systèmes de revêtement de sol
- Montage de pièces et matériaux légers
- Raccordement

Informations techniques (valeurs moyennes)

Les valeurs dans cette section doivent être considérées comme représentatives ou standards uniquement et ne doivent pas être utilisées à des fins spécifiques.

Conception du produit

- | | | | |
|--------------------------|------------------------|---------------------------|-------|
| • Support | toile PET | • Couleur | blanc |
| • Type de masse adhésive | caoutchouc synthétique | • Couleur du protecteur | jaune |
| • Type de protecteur | glassine | • Epaisseur du protecteur | 69 µm |
| • Epaisseur totale | 190 µm | | |

Propriétés / Valeurs de performance

- | | | | |
|----------------------------|---------|---|-------|
| • Allongement à la rupture | 25 % | • Résistance à la température à court terme | 80 °C |
| • Résistance à la rupture | 75 N/cm | • Résistance à la température à long terme | 60 °C |

Pour plus d'informations sur ce produit, visitez <http://l.tesa.com/?ip=5939>

tesa® 5939

Information Produit

Adhésion à

- Pouvoir adhésif sur Acier (immédiat) 8 N/cm
- Pouvoir adhésif sur Acier (face protégée, après 14 jours) 14 N/cm
- Pouvoir adhésif sur Acier (après 14 jours) 14 N/cm

Infos complémentaires

Une qualité de produit équivalente est également disponible en noir : tesa® 5938

Avertissement

Tous les produits tesa® sont soumis à des contrôles rigoureux qui garantissent une qualité irréprochable. Toutes les informations et données techniques mentionnées ci-dessus sont données de bonne foi sur la base de notre expérience. Elles sont considérées comme des valeurs moyennes et ne conviennent pas pour une valeur précise destinée à un cahier des charges. C'est pourquoi, tesa SE ne peut donner de garanties expresses ou implicites de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier. Il est du devoir de l'acheteur (du client) de tester l'adéquation des produits à un usage spécifique par un test approprié. En cas de doute, notre service technique se fera un plaisir de vous venir en aide.



Pour plus d'informations sur ce produit, visitez <http://l.tesa.com/?ip=5939>