



tesa® 50110

Information Produit



Description produit

tesa® 50110 est un ruban adhésif en tissu enduit de caoutchouc naturel résistant. Il est basé sur un support en tissu de rayonne tissé à 148 fils et un adhésif en caoutchouc naturel. tesa® 50110 est un ruban adhésif en tissu polyvalent pour un large éventail d'applications, souvent utilisé pour le cerclage de composants.

Caractéristiques:

- Forte adhérence, même sur les surfaces rugueuses
- Très haute résistance à la traction
- Résistant à l'abrasion

Application

- *Marquage de fils et de câbles
- *Faisceutage de tuyaux, de profilés, etc.
- *Protection contre le bruit et l'abrasion
- *Harnaisage
- *Sécurisation des bords tranchants
- *Scellement de cartons, de boîtes et de tubes
- *Cerclage de composants, de clous, de vis, de vélos, de jantes, etc.
- *Marquage au sol
- *Sablage
- *Revêtement de sol



tesa[®] 50110

Information Produit

Informations techniques (valeurs moyennes)

Les valeurs dans cette section doivent être considérées comme représentatives ou standards uniquement et ne doivent pas être utilisées à des fins spécifiques.

Conception du produit

- | | | | |
|--------------------------|--------------------|--------------------|--------|
| • Support | toile | • Epaisseur totale | 300 µm |
| • Type de masse adhésive | caoutchouc naturel | | |

Propriétés / Valeurs de performance

- | | | | |
|----------------------------|------|---------------------------|----------|
| • Allongement à la rupture | 12 % | • Résistance à la rupture | 100 N/cm |
|----------------------------|------|---------------------------|----------|

Avertissement

Tous les produits tesa[®] sont soumis à des contrôles rigoureux qui garantissent une qualité irréprochable. Toutes les informations et données techniques mentionnées ci-dessus sont données de bonne foi sur la base de notre expérience. Elles sont considérées comme des valeurs moyennes et ne conviennent pas pour une valeur précise destinée à un cahier des charges. C'est pourquoi, tesa SE ne peut donner de garanties expresses ou implicites de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier. Il est du devoir de l'acheteur (du client) de tester l'adéquation des produits à un usage spécifique par un test approprié. En cas de doute, notre service technique se fera un plaisir de vous venir en aide.



Pour plus d'informations sur ce produit, visitez <http://l.tesa.com/?ip=50110>