



tesa[®] 4590

Information Produit



Ruban monofilament à usage général

Description produit

tesa[®] 4590 est un ruban à filaments unidirectionnels à usage général constitué de filaments de verre laminés sur un film polyester. Ce ruban est utilisé pour les applications industrielles de regroupement, de palettisation et de fixation.

Caractéristiques

- tesa[®] 4590 est résistant à la déchirure.
- Le ruban présente également une excellente adhérence sur une variété de surfaces en carton ondulé et en carton compact.

tesa[®] 4590 se caractérise par un tack très élevé et un temps de prise court avant d'atteindre son pouvoir adhésif final.

- Le système adhésif en caoutchouc synthétique assure une fixation sûre sur une variété de substrats, même sur des surfaces non polaires comme le PE et le PP.
- tesa[®] 4590 combine une bonne résistance à la traction longitudinale et une très faible élongation.

Application

- tesa[®] 4590 est un ruban à filaments unidirectionnels utilisé à diverses fins industrielles, notamment :
- Regroupement et palettisation
- Fermeture ultrarésistante de cartons
- Sécurisation des transports
- Fixation
- Fixation des extrémités

Informations techniques (valeurs moyennes)

Les valeurs dans cette section doivent être considérées comme représentatives ou standards uniquement et ne doivent pas être utilisées à des fins spécifiques.

Conception du produit

- | | | | |
|--------------------------|------------------------|--------------------|--------|
| • Support | fibre de verre/PET | • Epaisseur totale | 105 µm |
| • Type de masse adhésive | caoutchouc synthétique | | |

Propriétés / Valeurs de performance

- | | |
|---------------------------|----------|
| • Résistance à la rupture | 250 N/cm |
|---------------------------|----------|

Adhésion à

- | | |
|-----------------------------|--------|
| • Pouvoir adhésif sur acier | 9 N/cm |
|-----------------------------|--------|

Pour plus d'informations sur ce produit, visitez <http://l.tesa.com/?ip=04590>



tesa[®] 4590

Information Produit

Avertissement

Tous les produits tesa[®] sont soumis à des contrôles rigoureux qui garantissent une qualité irréprochable. Toutes les informations et données techniques mentionnées ci-dessus sont données de bonne foi sur la base de notre expérience. Elles sont considérées comme des valeurs moyennes et ne conviennent pas pour une valeur précise destinée à un cahier des charges. C'est pourquoi, tesa SE ne peut donner de garanties expresses ou implicites de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier. Il est du devoir de l'acheteur (du client) de tester l'adéquation des produits à un usage spécifique par un test approprié. En cas de doute, notre service technique se fera un plaisir de vous venir en aide.



Pour plus d'informations sur ce produit, visitez <http://l.tesa.com/?ip=04590>