



tesa[®] 4120

manuel

Information Produit

Ruban d'emballage à usage général

Description produit

tesa[®] 4120 est un adhésif d'emballage composé d'un support film PVC et d'une masse adhésive en caoutchouc naturel.

tesa[®] 4120 peut être appliqué avec des machines de fermeture manuelles ou automatiques.

Application

Le tesa[®] 4120 sert à fermer manuellement des cartons de poids moyen.

Informations techniques (valeurs moyennes)

Les valeurs dans cette section doivent être considérées comme représentatives ou standards uniquement et ne doivent pas être utilisées à des fins spécifiques.

Conception du produit

- | | | | |
|--------------------------|--------------------|--------------------|-------|
| • Support | film PVC | • Epaisseur totale | 49 µm |
| • Type de masse adhésive | caoutchouc naturel | | |

Propriétés / Valeurs de performance

- | | | | |
|----------------------------|---------|---|-------------|
| • Allongement à la rupture | 75 % | • Convient pour la congélation profonde | oui |
| • Résistance à la rupture | 43 N/cm | • Déchirable à la main | très bon |
| • Application automatique | oui | • Déroulement silencieux | oui |
| • Application manuelle | oui | • Poids de l'emballage | Up to 25 kg |

Adhésion à

- | | |
|-----------------------------|--------|
| • Pouvoir adhésif sur acier | 2 N/cm |
|-----------------------------|--------|



tesa® 4120 manuel

Information Produit

Infos complémentaires

tesa® 4120 est facilement imprimable. Couleurs disponibles: blanc, havane et transparent.

Avertissement

Tous les produits tesa® sont soumis à des contrôles rigoureux qui garantissent une qualité irréprochable. Toutes les informations et données techniques mentionnées ci-dessus sont données de bonne foi sur la base de notre expérience. Elles sont considérées comme des valeurs moyennes et ne conviennent pas pour une valeur précise destinée à un cahier des charges. C'est pourquoi, tesa SE ne peut donner de garanties expresses ou implicites de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier. Il est du devoir de l'acheteur (du client) de tester l'adéquation des produits à un usage spécifique par un test approprié. En cas de doute, notre service technique se fera un plaisir de vous venir en aide.



Pour plus d'informations sur ce produit, visitez <http://l.tesa.com/?ip=04120>