

tesa® ACXplus 7054

Information Produit



ACX^{plus} transparent 500 µm

Description produit

tesa® 7054 est un ruban acrylique transparent.

Grâce à sa haute transparence, il convient pour les applications constructives de collage permanent de matériaux tels que le verre et l'acrylique.

La viscoélasticité du cœur acrylique solide permet de compenser des différences d'élongations thermiques des matériaux assemblés.

tesa® 7054 fournit un fort tack immédiat ainsi qu'une résistance au pelage.

Application

La famille de produits tesa® ACX^{plus} convient à un large éventail d'applications de fixation structurelle. Pour garantir les meilleurs résultats, notre objectif est de parfaitement comprendre l'application (et les substrats concernés) afin de fournir une recommandation produit optimale. Des exemples d'application de fixation de matériaux transparents et translucides incluent, sans s'y limiter:

- Profilés plissés
- Cloisons de séparation (verre sur verre)
- Signalétique (PMMA sur aluminium)
- Profilés extrudés

Informations techniques (valeurs moyennes)

Les valeurs dans cette section doivent être considérées comme représentatives ou standards uniquement et ne doivent pas être utilisées à des fins spécifiques.

Conception du produit

- | | | | |
|--------------------------|--------------------|--------------------|-------------|
| • Support | acrylique solide | • Epaisseur totale | 500 µm |
| • Type de masse adhésive | acrylique pure | • Couleur | transparent |
| • Type de protecteur | silicone-free film | | |

Adhésion à

- Pouvoir adhésif sur Acier (après 18 N/cm
3 jours)

Infos complémentaires

PV 22 = papier couché PE blanc logoté tesa® ACX^{plus}

PV 24 = liner PE bleu

Pour plus d'informations sur ce produit, visitez <http://l.tesa.com/?ip=7054>

tesa® ACXplus 7054

Information Produit

Avertissement

Tous les produits tesa® sont soumis à des contrôles rigoureux qui garantissent une qualité irréprochable. Toutes les informations et données techniques mentionnées ci-dessus sont données de bonne foi sur la base de notre expérience. Elles sont considérées comme des valeurs moyennes et ne conviennent pas pour une valeur précise destinée à un cahier des charges. C'est pourquoi, tesa SE ne peut donner de garanties expresses ou implicites de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier. Il est du devoir de l'acheteur (du client) de tester l'adéquation des produits à un usage spécifique par un test approprié. En cas de doute, notre service technique se fera un plaisir de vous venir en aide.



Pour plus d'informations sur ce produit, visitez <http://l.tesa.com/?ip=7054>