



tesa® Professional 4665 Outdoor Transparent Cloth Tape



Information Produit

Ruban en toile pour applications en extérieur

Description produit

tesa® 4665 est un ruban en toile transparent destiné aux applications en extérieur. Il est composé d'un film anti-UV en polyéthylène de 95 µm et d'un support tissé en PET/coton 30 mesh recouvert d'un adhésif en caoutchouc synthétique. tesa® 4665 est un ruban toilé spécial, destiné aux applications durables en extérieur, nécessitant une certaine transparence. Caractéristiques : * Résistance aux intempéries pendant un an minimum après application (essai réalisé sous des conditions climatiques accélérées) * Support transparent pour des réparations (presque) invisibles * Application rapide et simple * Se déchire à la main * S'adapte aux formes complexes * Sans odeur désagréable * Bords non collants

Caractéristiques

- réparation de serres
- raccord de films
- maintien d'éléments
- réparation de tuyaux
- emballage solide de biens exposés en extérieur
- fermeture

Informations techniques (valeurs moyennes)

Les valeurs dans cette section doivent être considérées comme représentatives ou standards uniquement et ne doivent pas être utilisées à des fins spécifiques.

Conception du produit

- | | | | |
|--------------------------|------------------------|--------------------|--------|
| • Support | toile PE extrudé | • Epaisseur totale | 215 µm |
| • Type de masse adhésive | caoutchouc synthétique | | |

Propriétés / Valeurs de performance

- | | | | |
|----------------------------|---------|---------------------------|-----|
| • Allongement à la rupture | 27 % | • Résistance à l'abrasion | bon |
| • Résistance à la rupture | 43 N/cm | • Résistant à l'eau | bon |
| • Déchirable à la main | bon | | |



tesa® Professional 4665 Outdoor Transparent Cloth Tape

Information Produit

Avertissement

Tous les produits tesa® sont soumis à des contrôles rigoureux qui garantissent une qualité irréprochable. Toutes les informations et données techniques mentionnées ci-dessus sont données de bonne foi sur la base de notre expérience. Elles sont considérées comme des valeurs moyennes et ne conviennent pas pour une valeur précise destinée à un cahier des charges. C'est pourquoi, tesa SE ne peut donner de garanties expresses ou implicites de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier. Il est du devoir de l'acheteur (du client) de tester l'adéquation des produits à un usage spécifique par un test approprié. En cas de doute, notre service technique se fera un plaisir de vous venir en aide.



Pour plus d'informations sur ce produit, visitez <http://l.tesa.com/?mp=04665>