



# tesa® Professional 4470

## Masquage de précision double face

### Information Produit

Masquage de précision double face pour personnaliser votre zone de masquage

### Description produit

Avec le ruban tesa® 4470 Masquage de précision double face, vous pouvez protéger non seulement les bords, mais aussi des surfaces plus larges, quelle que soit leur forme. Il vous suffit de créer une protection personnalisée en utilisant le matériau de votre choix et de la coller sur la deuxième face du ruban, ce qui garantit des bords propres et réduit considérablement les retouches. Le ruban s'enlève facilement et convient également aux travaux d'extérieur, car il résiste aux UV et est très durable. Le ruban de peintre de précision tesa® 4470 se compose d'une base spéciale Washi plate, particulièrement résistante à la déchirure. Il permet de créer des bords de peinture particulièrement précis, nets et propres.

### Caractéristiques

- Applications intérieures et extérieures
- Masquage de grandes surfaces pour répondre à vos besoins individuels
- Idéal pour des bords de peinture nets

### Informations techniques (valeurs moyennes)

Les valeurs dans cette section doivent être considérées comme représentatives ou standards uniquement et ne doivent pas être utilisées à des fins spécifiques.

### Conception du produit

- Epaisseur totale 160 µm

### Propriétés / Valeurs de performance

- |                            |          |                        |     |
|----------------------------|----------|------------------------|-----|
| • Allongement à la rupture | 5 %      | • Déchirable à la main | bon |
| • Résistance à la rupture  | 35 N/cm  | • Résistance aux UV    | 26  |
| • Bord de couleur net      | très bon |                        |     |

### Adhésion à

- Pouvoir adhésif sur acier 1.8 N/cm



# tesa® Professional 4470

## Masquage de précision double face

Information Produit

### Avertissement

Tous les produits tesa® sont soumis à des contrôles rigoureux qui garantissent une qualité irréprochable. Toutes les informations et données techniques mentionnées ci-dessus sont données de bonne foi sur la base de notre expérience. Elles sont considérées comme des valeurs moyennes et ne conviennent pas pour une valeur précise destinée à un cahier des charges. C'est pourquoi, tesa SE ne peut donner de garanties expresses ou implicites de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier. Il est du devoir de l'acheteur (du client) de tester l'adéquation des produits à un usage spécifique par un test approprié. En cas de doute, notre service technique se fera un plaisir de vous venir en aide.



Pour plus d'informations sur ce produit, visitez <http://l.tesa.com/?mp=04470>