

# tesa® Ruban adhésif Ultra Power Lock

## Information Produit



BNR 55233

## Description produit

Le ruban tesa® Ultra Power Lock est une alternative robuste aux rubans autoagrippants standard. Doté d'un adhésif exceptionnellement puissant, c'est le ruban autoagrippant le plus fiable proposé par tesa® – pour les fixations permanentes et temporaires, à l'intérieur et à l'extérieur.

## Caractéristiques

- Polyvalent : ce ruban autoagrippant puissant convient à un large éventail de tâches intérieures et extérieures.
- Fort pouvoir adhésif : ce ruban autoagrippant résiste à des charges allant jusqu'à 20 kg/m
- Verrouillage unique : il s'agit du ruban autoagrippant le plus solide de la gamme tesa®.
- Adhérence exceptionnelle sur les deux faces : la couche d'adhésif au dos du ruban offre une fixation extraforte
- Résilient : résistant aux UV, aux intempéries et à des températures allant de -30 à +90 °C
- Pratique : les rubans autoagrippants émettent un clic pour signaler que la connexion a été effectuée avec succès.
- Flexible : le ruban reste bien en place, même lorsqu'il est appliqué au plafond
- Réutilisable : la fixation autoagrippante peut être ouverte et fermée aussi souvent que nécessaire
- Application au plafond : poids max. 0,5 kg; autres applications : Poids max. 5 kg, avec une hauteur maximale de 2,70 m

## Application

- Polyvalent : ce ruban autoagrippant puissant convient à un large éventail de tâches intérieures et extérieures.
- Fort pouvoir adhésif : ce ruban autoagrippant résiste à des charges allant jusqu'à 20 kg/m
- Verrouillage unique : il s'agit du ruban autoagrippant le plus solide de la gamme tesa®.
- Adhérence exceptionnelle sur les deux faces : la couche d'adhésif au dos du ruban offre une fixation extraforte
- Résilient : résistant aux UV, aux intempéries et à des températures allant de -30 à +90 °C
- Pratique : les rubans autoagrippants émettent un clic pour signaler que la connexion a été effectuée avec succès.
- Flexible : le ruban reste bien en place, même lorsqu'il est appliqué au plafond
- Réutilisable : la fixation autoagrippante peut être ouverte et fermée aussi souvent que nécessaire
- Application au plafond : poids max. 0,5 kg; autres applications : Poids max. 5 kg, avec une hauteur maximale de 2,70 m

## Informations techniques (valeurs moyennes)

Les valeurs dans cette section doivent être considérées comme représentatives ou standards uniquement et ne doivent pas être utilisées à des fins spécifiques.

## Conception du produit

- |                          |           |                             |         |
|--------------------------|-----------|-----------------------------|---------|
| • Support                | PE        | • Epaisseur totale          | 4600 µm |
| • Type de masse adhésive | acrylique | • Tenue de fixation jusqu'à | 20 Kg   |

# tesa® Ruban adhésif Ultra Power Lock

## Information Produit

### Propriétés / Valeurs de performance

|                             |                                    |                        |                                                                                        |
|-----------------------------|------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| • Champ d'application       | Bureau, Garage, Automobile, Maison | • Résistant aux UV     | oui                                                                                    |
| • Champ d'application       | Intérieur et Extérieur             | • Retrait sans résidus | non                                                                                    |
| • Matériau                  | PP (polypropylène)                 | • Sans solvant         | non                                                                                    |
| • Pouvoir adhésif           | Pouvoir adhésif très élevé         | • Surfaces appropriées | Bois laqué, Carrelage, La plupart des plastiques, Verre, Verre acrylique, Métal, Acier |
| • Résistance en température | oui                                |                        |                                                                                        |

### Avertissement

Tous les produits tesa® sont soumis à des contrôles rigoureux qui garantissent une qualité irréprochable. Toutes les informations et données techniques mentionnées ci-dessus sont données de bonne foi sur la base de notre expérience. Elles sont considérées comme des valeurs moyennes et ne conviennent pas pour une valeur précise destinée à un cahier des charges. C'est pourquoi, tesa SE ne peut donner de garanties expresses ou implicites de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier. Il est du devoir de l'acheteur (du client) de tester l'adéquation des produits à un usage spécifique par un test approprié. En cas de doute, notre service technique se fera un plaisir de vous venir en aide.



Pour plus d'informations sur ce produit, visitez <http://l.tesa.com/?cp=55233>