

tesa® Powerstrips Crochets LARGE CLASSIQUE

Information Produit

BNR 58051, 58010

Description produit

tesa Powerstrips Crochets classiques sont des crochets amovibles pour serviettes. Solution polyvalente pour la salle de bain et la cuisine.

Caractéristiques

- Se monte facilement sans percer, ni utiliser de vis ou de clous
- Maintien solide jusqu'à 2.0 kg
- Se retire sans laisser de trace grâce à la technologie unique des Powerstrips®
- Conçu en plastique de grande qualité
- Utilisable sur carrelage, verre, bois, plastique et une grande variété d'autres surfaces*
- Crochets réutilisables avec tesa Powerstrips® LARGE
- tesa Powerstrips® entièrement couvert

*Ne convient pas à l'utilisation sur polystyrène, mousse, surfaces friables, matériaux poreux

Informations techniques (valeurs moyennes)

Les valeurs dans cette section doivent être considérées comme représentatives ou standards uniquement et ne doivent pas être utilisées à des fins spécifiques.

Conception du produit

- | | | | |
|--------------------------|------------------------|-----------------------------|------|
| • Type de masse adhésive | caoutchouc synthétique | • Tenue de fixation jusqu'à | 2 Kg |
| • Forme de crochet | Rectangulaire | | |

Propriétés / Valeurs de performance

- | | | | |
|---------------------------------------|------------------------|--------------------------------|-------------------|
| • Champ d'application | Salle de bain, Cuisine | • Réutilisable | oui |
| • Matériau | PS (polystyrène) | • Réutilisable avec | Powerstrips Large |
| • Résistance à l'ozone | non | • Sans solvant | oui |
| • Résistance aux produits chimiques | non | • Substance dangereuse | non |
| • Résistance en température | oui | • Température d'application | de 20°C à 25°C |
| • Résistant aux huiles et lubrifiants | non | • Température d'application à | +35 °C |
| • Résistant aux UV | non | • Température d'application de | +15 °C |
| • Retrait sans résidus | oui | | |

tesa® Powerstrips Crochets LARGE CLASSIQUE

Information Produit

Avertissement

Tous les produits tesa® sont soumis à des contrôles rigoureux qui garantissent une qualité irréprochable. Toutes les informations et données techniques mentionnées ci-dessus sont données de bonne foi sur la base de notre expérience. Elles sont considérées comme des valeurs moyennes et ne conviennent pas pour une valeur précise destinée à un cahier des charges. C'est pourquoi, tesa SE ne peut donner de garanties expresses ou implicites de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier. Il est du devoir de l'acheteur (du client) de tester l'adéquation des produits à un usage spécifique par un test approprié. En cas de doute, notre service technique se fera un plaisir de vous venir en aide.



Pour plus d'informations sur ce produit, visitez <http://l.tesa.com/?cp=58010>