

tesa® ACXplus 7044

Gris / Blanc



Information Produit

Ruban à âme acrylique double face de 1000 µm

Description produit

La série tesa® ACX^{plus} 704x est un ruban à âme acrylique haute performance offrant deux options de couleur afin de se fondre avec les substrats collés. Il s'agit d'un ruban à âme acrylique haute performance pour des applications de montage intérieur permanentes.

Caractéristiques

- Disponible en gris et en blanc
- Les options de couleur s'adaptent très bien aux surfaces métalliques et plastiques afin d'éviter les reflets

Application

Des exemples d'applications de montage dans différentes industries (p. ex. extrusion, appareils électroménagers, aménagement intérieur, signalétique) incluent :

- Montage de meubles
- Collage de panneaux tactiles (p. ex. machines à laver)
- Design affleurant (verre sur métal)

Informations techniques (valeurs moyennes)

Les valeurs dans cette section doivent être considérées comme représentatives ou standards uniquement et ne doivent pas être utilisées à des fins spécifiques.

Conception du produit

- | | | | |
|--------------------------|----------------|--------------------|---------|
| • Support | filled acrylic | • Epaisseur totale | 1000 µm |
| • Type de masse adhésive | acrylique pure | | |

Propriétés / Valeurs de performance

- | | | | |
|---|--------|--|--------|
| • Résistance à la température à court terme | 200 °C | • Résistance à la température à long terme | 110 °C |
|---|--------|--|--------|

tesa® ACXplus 7044

Gris / Blanc

Information Produit

Adhésion à

- | | | | |
|--|---------|---|---------|
| • Pouvoir adhésif sur ABS (immédiat) | 9 N/cm | • Pouvoir adhésif sur Acier (immédiat) | 21 N/cm |
| • Pouvoir adhésif sur ABS (après 14 jours) | 34 N/cm | • Pouvoir adhésif sur Acier (après 14 jours) | 36 N/cm |
| • Pouvoir adhésif sur PP (immédiat) | 2 N/cm | • Pouvoir adhésif sur Acier (après 3 jours) | 36 N/cm |
| • Pouvoir adhésif sur PP (après 14 jours) | 2 N/cm | | |

Infos complémentaires

Pour plus de données techniques, veuillez cliquer sur le lien suivant pour ouvrir notre fiche d'informations techniques :

<https://www.tesa.com/ACXplus/TI-sheet>

Le produit est recommandé pour une utilisation en intérieur. Pour des applications extérieures permanentes avec des exigences de reprise de charge, notre offre produit est la série tesa® ACX^{plus} 707x. Afin de garantir les meilleures performances possibles, notre objectif est de comprendre pleinement l'application (y compris les substrats impliqués) afin de fournir la meilleure recommandation de produit.

Options de liner :

- PV26 : Liner papier blanc – sans marque
- PV28 : Liner film bleu – sans marque
- PV48 : Liner film blanc – avec marque

Avertissement

Tous les produits tesa® sont soumis à des contrôles rigoureux qui garantissent une qualité irréprochable. Toutes les informations et données techniques mentionnées ci-dessus sont données de bonne foi sur la base de notre expérience. Elles sont considérées comme des valeurs moyennes et ne conviennent pas pour une valeur précise destinée à un cahier des charges. C'est pourquoi, tesa SE ne peut donner de garanties expresses ou implicites de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier. Il est du devoir de l'acheteur (du client) de tester l'adéquation des produits à un usage spécifique par un test approprié. En cas de doute, notre service technique se fera un plaisir de vous venir en aide.



Pour plus d'informations sur ce produit, visitez <http://l.tesa.com/?ip=7044>