

# tesa® Softprint 52816 Secure



## Information Produit

Ruban de montage pour plaques photopolymères en impression flexographique

## Description produit

Ruban mousse double face

## Caractéristiques

- Propriétés de la mousse : Faible tolérance d'épaisseur. Caractéristiques de récupération constantes et durables.
- Propriétés de l'adhésif : Surface à faible adhérence. Forte adhésion des deux côtés. Résistance aux solvants.
- Propriétés supplémentaires : Protecteur en PP structuré. La couleur du logo indique la dureté de la mousse.

## Application

Montage de plaques d'impression flexographique de 1,14 mm (0,45") et 1,70 mm (0,067") d'épaisseur, support PET, sur cylindres et manchons en acier / aluminium / PU et glassine.

## Informations techniques (valeurs moyennes)

Les valeurs dans cette section doivent être considérées comme représentatives ou standards uniquement et ne doivent pas être utilisées à des fins spécifiques.

## Conception du produit

- |                          |                            |                      |        |
|--------------------------|----------------------------|----------------------|--------|
| • Support                | Mousse PE avec film laminé | • Type de protecteur | PP     |
| • Type de masse adhésive | acrylique à fort tack      | • Epaisseur totale   | 430 µm |

## Propriétés / Valeurs de performance

- |                         |         |          |       |
|-------------------------|---------|----------|-------|
| • Catégorie d'épaisseur | 380     | • Dureté | moyen |
| • Couleur du logo       | pourpre |          |       |

# tesa® Softprint 52816 Secure

Information Produit

## Avertissement

Tous les produits tesa® sont soumis à des contrôles rigoureux qui garantissent une qualité irréprochable. Toutes les informations et données techniques mentionnées ci-dessus sont données de bonne foi sur la base de notre expérience. Elles sont considérées comme des valeurs moyennes et ne conviennent pas pour une valeur précise destinée à un cahier des charges. C'est pourquoi, tesa SE ne peut donner de garanties expresses ou implicites de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier. Il est du devoir de l'acheteur (du client) de tester l'adéquation des produits à un usage spécifique par un test approprié. En cas de doute, notre service technique se fera un plaisir de vous venir en aide.



Pour plus d'informations sur ce produit, visitez <http://l.tesa.com/?ip=52816>