

tesa® Softprint 52014 Steel Master

Information Produit



Ruban de montage pour plaques photopolymères en impression flexographique.

Description produit

tesa® Softprint 52014 STM est un ruban mousse double face, spécialement conçu pour le montage de plaques photopolymères d'une épaisseur de 1,14 mm (0,045") ou 1,70 mm (0,067") en impression d'étiquettes flexographique. La mousse dure fait de cette solution l'option idéale pour l'impression des aplats.

Caractéristiques

- Mousse hautement compressible, avec un comportement de reprise supérieur pour une excellente qualité d'impression
- Caractéristique de reprise durable pour des tirages longs et à grande vitesse
- Faibles tolérances d'épaisseur pour une préparation rapide de l'impression et une réduction des déchets
- Haute adhésion sur le côté ouvert au cylindre ou manchon en acier pour éviter le mouvement de la plaque
- Haute adhérence à la plaque pour éviter le soulèvement des bords ou le déplacement de la plaque
- Absence d'augmentation du pouvoir adhésif pour un repositionnement facile, notamment pour un démontage aisé de la plaque et du ruban
- Structure adhésive très cohésive pour un démontage sans résidus d'adhésif
- Le protecteur structuré en PP empêche la formation de bulles d'air lors du montage de la plaque
- Le marquage vert indique la mousse dure

Application

tesa® Softprint 52014 STM est un ruban mousse double face de 380µm (15 mil), spécialement conçu pour le montage de plaques photopolymères d'une épaisseur de 1,14 mm (0,045") ou 1,70 mm (0,067") en impression d'étiquettes flexographique.

Informations techniques (valeurs moyennes)

Les valeurs dans cette section doivent être considérées comme représentatives ou standards uniquement et ne doivent pas être utilisées à des fins spécifiques.

Conception du produit

- | | | | |
|--------------------------|----------------------------|----------------------|--------|
| • Support | Mousse PE avec film laminé | • Type de protecteur | PP |
| • Type de masse adhésive | acrylique à fort tack | • Epaisseur totale | 430 µm |

Propriétés / Valeurs de performance

- | | | | |
|-------------------------|------|----------|-----|
| • Catégorie d'épaisseur | 380 | • Dureté | dur |
| • Couleur du logo | vert | | |

tesa® Softprint 52014

Steel Master

Information Produit

Avertissement

Tous les produits tesa® sont soumis à des contrôles rigoureux qui garantissent une qualité irréprochable. Toutes les informations et données techniques mentionnées ci-dessus sont données de bonne foi sur la base de notre expérience. Elles sont considérées comme des valeurs moyennes et ne conviennent pas pour une valeur précise destinée à un cahier des charges. C'est pourquoi, tesa SE ne peut donner de garanties expresses ou implicites de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier. Il est du devoir de l'acheteur (du client) de tester l'adéquation des produits à un usage spécifique par un test approprié. En cas de doute, notre service technique se fera un plaisir de vous venir en aide.



Pour plus d'informations sur ce produit, visitez <http://l.tesa.com/?ip=52014>