

tesa® 51608

Information Produit



Ruban en molleton PET pour la flexibilité et l'amortissement du bruit

Description produit

tesa® 51608 est le ruban universel pour le faisceau de câbles dans l'habitacle. Il combine des caractéristiques importantes telles que l'amortissement du bruit, la résistance à l'abrasion et la force de maintien, tout en conservant la flexibilité des faisceaux pour faciliter le processus d'assemblage chez l'OEM. tesa® 51608 est un ruban pour faisceaux de câbles en molleton PET doté d'un adhésif à base de caoutchouc optimisé pour une application manuelle.

Caractéristiques

- Amortissement du bruit
- Résistant à l'abrasion
- Flexible et doux
- Résistant à la déchirure
- Force de déroulement stable
- Résistant au vieillissement
- Forte adhérence
- Déchirable à la main

Application

tesa® 51608 est conçu pour l'habitacle, offrant flexibilité et amortissement du bruit.

Informations techniques (valeurs moyennes)

Les valeurs dans cette section doivent être considérées comme représentatives ou standards uniquement et ne doivent pas être utilisées à des fins spécifiques.

Assortiment de produits

- Couleurs disponibles noir

Propriétés / Valeurs de performance

- | | | | |
|---|---------------------|---|---------|
| • Allongement à la rupture | 20 % | • Résistance à l'abrasion (mandrin 10mm, LV312) | Class B |
| • Résistance à la rupture | 40 N/cm | • Résistance à l'abrasion (mandrin 5mm, LV312) | Class A |
| • Absorption des bruits (LV312) | Class C | • Résistance à la température max. | 105 °C |
| • Force de déroulement (largeur de rouleau > 9mm) | 9 N/roll (30 m/min) | • Résistance à la température min. | -40 °C |
| • Force de déroulement (largeur de rouleau ≤ 9mm) | 9 N/roll (30 m/min) | | |

tesa® 51608

Information Produit

Adhésion à

- Pouvoir adhésif sur acier 3 N/cm

Conditions de stockage

Conditions de stockage

- Storage temperature: 23°C (+/-10°C)
- Relative humidity: recommended 40–60% (room climate)
- Product guarantee: tesa guarantees a maximum shelf life of 12 months from date of dispatch (based on ISO 554)

Infos complémentaires

- Largeurs standards : 9, 19, 25, 32 mm
- Longueur standard : 25 m
- Diamètre de mandrin standard : 38 mm

D'autres dimensions sont disponibles sur demande.

Avertissement

Tous les produits tesa® sont soumis à des contrôles rigoureux qui garantissent une qualité irréprochable. Toutes les informations et données techniques mentionnées ci-dessus sont données de bonne foi sur la base de notre expérience. Elles sont considérées comme des valeurs moyennes et ne conviennent pas pour une valeur précise destinée à un cahier des charges. C'est pourquoi, tesa SE ne peut donner de garanties expresses ou implicites de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier. Il est du devoir de l'acheteur (du client) de tester l'adéquation des produits à un usage spécifique par un test approprié. En cas de doute, notre service technique se fera un plaisir de vous venir en aide.



Pour plus d'informations sur ce produit, visitez <http://l.tesa.com/?ip=51608>