

tesa® 51608

Information Produit



Ruban en non-tissé PET pour la flexibilité et l'atténuation du bruit

Description produit

tesa® 51608 est le ruban universel pour le faisceutage des câblages dans l'habitacle. Il combine des caractéristiques importantes telles que l'atténuation du bruit, la résistance à l'abrasion et la force de faisceutage, tout en conservant la flexibilité des faisceaux, ce qui facilite le processus d'assemblage des faisceaux chez l'OEM. tesa® 51608 est un ruban de faisceau de câbles en non-tissé PET avec un adhésif à base de caoutchouc, optimisé pour une application manuelle.

Caractéristiques

- Atténuation du bruit
- Résistant à l'abrasion
- Flexible et lisse
- Résistant à la déchirure
- Force de déroulement stable
- Résistant au vieillissement
- Forte adhérence
- Déchirable à la main

Application

tesa® 51608 est conçu pour l'habitacle, offrant flexibilité et atténuation du bruit.

Informations techniques (valeurs moyennes)

Les valeurs dans cette section doivent être considérées comme représentatives ou standards uniquement et ne doivent pas être utilisées à des fins spécifiques.

Conception du produit

- | | | | |
|--------------------------|------------------------|--------------------|--------|
| • Support | non tissé de polyester | • Epaisseur totale | 280 µm |
| • Type de masse adhésive | A base de caoutchouc | | |

Assortiment de produits

- | | |
|------------------------|------|
| • Couleurs disponibles | noir |
|------------------------|------|

tesa® 51608

Information Produit

Propriétés / Valeurs de performance

- | | | | |
|---|---------------------|---|---------|
| • Allongement à la rupture | 20 % | • Résistance à l'abrasion (mandrin 10mm, LV312) | Class B |
| • Résistance à la rupture | 40 N/cm | • Résistance à l'abrasion (mandrin 5mm, LV312) | Class A |
| • Absorption des bruits (LV312) | Class C | • Résistance à la température max. | 105 °C |
| • Force de déroulement (largeur de rouleau > 9mm) | 9 N/roll (30 m/min) | • Résistance à la température min. | -40 °C |
| • Force de déroulement (largeur de rouleau ≤ 9mm) | 9 N/roll (30 m/min) | | |

Adhésion à

- Pouvoir adhésif sur acier 3 N/cm

Infos complémentaires

- Largeurs standard : 9, 19, 25, 32 mm
- Longueur standard : 25 m
- Diamètre de mandrin standard : 38 mm

D'autres dimensions sont disponibles sur demande.

Avertissement

Tous les produits tesa® sont soumis à des contrôles rigoureux qui garantissent une qualité irréprochable. Toutes les informations et données techniques mentionnées ci-dessus sont données de bonne foi sur la base de notre expérience. Elles sont considérées comme des valeurs moyennes et ne conviennent pas pour une valeur précise destinée à un cahier des charges. C'est pourquoi, tesa SE ne peut donner de garanties expresses ou implicites de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier. Il est du devoir de l'acheteur (du client) de tester l'adéquation des produits à un usage spécifique par un test approprié. En cas de doute, notre service technique se fera un plaisir de vous venir en aide.



Pour plus d'informations sur ce produit, visitez <http://l.tesa.com/?ip=51608>