

tesa® CaRes 51445 PV11



Information Produit

Ruban de raccordement simple face, repulpable

Description produit

tesa® CaRes 51445 est un ruban de raccordement repulpable simple face avec un protecteur composé d'un papier kraft plat et d'un adhésif acrylique modifié hydrosoluble.

Caractéristiques

- L'adhésif breveté résistant au calcium (CaRes) pour une durée de vie maximale des raccords permanents sur papiers contenant du carbonate de calcium (CaCO₃)
- Support fin mais résistant permettant une faible épaisseur totale du raccord
- Support imprimable et couchable pour un traitement ultérieur facile
- Très haute résistance au cisaillement
- Très haute résistance à la chaleur
- Très bonnes valeurs d'adhésion sur la plupart des qualités de papier
- tesa CaRes® 51445 est certifié par des laboratoires indépendants pour : Repulpabilité selon TAPPI UM-213 sur toute la plage de pH (pH3 – pH9). Résistance au carbonate de calcium (CaCO₃) selon PTS 302/13
- Papier issu de forêts certifiées bien gérées et d'autres sources contrôlées

Application

tesa® CaRes 51445 est particulièrement adapté pour :

- Raccords bout à bout manuels permanents
- Utilisation dans des applicateurs automatiques de raccord bout à bout

Informations techniques (valeurs moyennes)

Les valeurs dans cette section doivent être considérées comme représentatives ou standards uniquement et ne doivent pas être utilisées à des fins spécifiques.

Conception du produit

• Support	papier lisse	• Epaisseur totale	80 µm
• Type de masse adhésive	repulpable tackified acrylic	• Couleur	bleu
• Type de protecteur	repulpable siliconised paper		

Propriétés / Valeurs de performance

• Allongement à la rupture	6 %	• Résistance au cisaillement statique	très bon
• Résistance à la rupture (sens travers)	30 N/cm	• Tack	moyen

tesa® CaRes 51445 PV11

Information Produit

Infos complémentaires

Autres produits pour raccord bout à bout :

- tesa® 51444 – épaisseur réduite pour des raccords plus fins
- tesa® 51455 – protecteur fendu pour une application manuelle du raccord facilitée
- tesa® 51465 – protecteur fendu et bande de séparation pour une fixation sécurisée du ruban lors de la préparation manuelle du raccord
- tesa® 61445 – support noir pour détection optique

Avertissement

Tous les produits tesa® sont soumis à des contrôles rigoureux qui garantissent une qualité irréprochable. Toutes les informations et données techniques mentionnées ci-dessus sont données de bonne foi sur la base de notre expérience. Elles sont considérées comme des valeurs moyennes et ne conviennent pas pour une valeur précise destinée à un cahier des charges. C'est pourquoi, tesa SE ne peut donner de garanties expresses ou implicites de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier. Il est du devoir de l'acheteur (du client) de tester l'adéquation des produits à un usage spécifique par un test approprié. En cas de doute, notre service technique se fera un plaisir de vous venir en aide.



Pour plus d'informations sur ce produit, visitez <http://l.tesa.com/?ip=51445>