

tesa® 4432

Information Produit



Ruban de masquage en papier pour pochoir, qualité moyenne, pour applications de sablage, pour applications d'épissurage et de renforcement

Description produit

tesa® 4432 est un ruban de masquage spécial et durable en papier flatback avec un adhésif puissant en caoutchouc naturel. Grâce à son fort pouvoir adhésif, tesa® 4432 est idéal pour les applications d'épissurage et de renforcement, et son support papier résistant rend le ruban particulièrement adapté comme matériau de pochoir pour les applications de peinture au pistolet ou le sablage du verre, des miroirs et de la pierre, avec une durabilité de 6 s/4 bar. tesa® 4432 peut également être laminé au dos des miroirs en tant que ruban de sécurité anti-éclats et répond aux exigences de la norme DIN EN 12600. Ce ruban de masquage en papier flatback présente d'excellentes propriétés d'adhérence sur différents supports, une bonne aptitude au traçage, une excellente accroche de la peinture, une déchirabilité à la main et une résistance à des températures allant jusqu'à 100°C.

Aspects durables

51% de contenu biosourcé dans le produit total, hors liner (en poids)



Pour plus d'informations: <https://www.tesa.com/product-sustainability>

Caractéristiques

- Support papier flatback durable avec une bonne aptitude au traçage, une excellente accroche de la peinture, une déchirabilité à la main et une résistance à des températures jusqu'à 100°C
- Excellentes propriétés d'adhérence sur différents supports
- Répond aux exigences de la norme DIN EN 12600

Application

- tesa® 4432 est un ruban spécial et durable utilisé pour les applications d'épissurage et de renforcement
- Ce ruban de masquage en papier flatback convient comme pochoir pour les applications de peinture au pistolet ou le sablage du verre, des miroirs et de la pierre, avec une durabilité de 6 s/4 bar
- tesa® 4432 peut être utilisé comme ruban de sécurité anti-éclats, répondant aux exigences de la norme DIN EN 12600

Informations techniques (valeurs moyennes)

Les valeurs dans cette section doivent être considérées comme représentatives ou standards uniquement et ne doivent pas être utilisées à des fins spécifiques.

Conception du produit

- | | | | |
|--------------------------|--------------------|--------------------|--------|
| • Support | papier lisse | • Epaisseur totale | 330 µm |
| • Type de masse adhésive | caoutchouc naturel | | |

Pour plus d'informations sur ce produit, visitez <http://l.tesa.com/?ip=4432>

tesa® 4432

Information Produit

Propriétés / Valeurs de performance

- | | | | |
|----------------------------|---------|-------------------------------------|--------|
| • Allongement à la rupture | 6 % | • Résistance en température (30 mn) | 120 °C |
| • Résistance à la rupture | 93 N/cm | • Résistance en température (60 mn) | 100 °C |
| • Déchirable à la main | bon | | |

Adhésion à

- Pouvoir adhésif sur acier 8 N/cm

Infos complémentaires

Le fort pouvoir adhésif permet également l'utilisation du produit pour la fixation des fils dans les ateliers de textiles et de tissus sur des nuanciers ainsi que pour d'autres applications comme le renfort, le cerclage et le raccord.

Avertissement

Tous les produits tesa® sont soumis à des contrôles rigoureux qui garantissent une qualité irréprochable. Toutes les informations et données techniques mentionnées ci-dessus sont données de bonne foi sur la base de notre expérience. Elles sont considérées comme des valeurs moyennes et ne conviennent pas pour une valeur précise destinée à un cahier des charges. C'est pourquoi, tesa SE ne peut donner de garanties expresses ou implicites de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier. Il est du devoir de l'acheteur (du client) de tester l'adéquation des produits à un usage spécifique par un test approprié. En cas de doute, notre service technique se fera un plaisir de vous venir en aide.



Pour plus d'informations sur ce produit, visitez <http://l.tesa.com/?ip=4432>