

tesa® Professional 4688 Cloth Tape 55 Mesh

Information Produit

Ruban standard en tissu enduit de polyéthylène

Description produit

tesa® 4688 est un ruban adhésif standard en tissu avec un support extrudé en PE et une masse adhésive en caoutchouc naturel. Cette combinaison permet une manipulation facile : le ruban se déroule aisément et se déchire facilement à la main. Solide mais suffisamment flexible, ce ruban de réparation est un véritable allié pour les artisans. Il peut être utilisé pour de nombreuses applications et offre une très bonne adhésion même sur des surfaces rugueuses. Ce ruban résistant à l'eau et au vieillissement est disponible en sept couleurs : noir, blanc, bleu, jaune, rouge, argent/mat et vert.

Application

- Applications intérieures et extérieures
- Fixation de films de construction
- Faisceaux de câbles
- Réparation, emballage, protection, marquage

Informations techniques (valeurs moyennes)

Les valeurs dans cette section doivent être considérées comme représentatives ou standards uniquement et ne doivent pas être utilisées à des fins spécifiques.

Conception du produit

- | | | | |
|--------------------------|--------------------|--------------------|--------|
| • Support | toile PE extrudé | • Epaisseur totale | 260 µm |
| • Type de masse adhésive | caoutchouc naturel | | |

Propriétés / Valeurs de performance

- | | | | |
|----------------------------|---------|-------------------------------------|-----|
| • Allongement à la rupture | 9 % | • Résistance à l'humidité | bon |
| • Résistance à la rupture | 52 N/cm | • Résistance au vieillissement (UV) | bon |
| • Déchirable à la main | bon | • Résistant à l'eau | bon |
| • Résistance à l'abrasion | bon | | |

Certificats

Certifié selon

TLV 9027/01/06 pour utilisation dans les centrales nucléaires

tesa[®] Professional 4688 Cloth Tape 55 Mesh

Information Produit

Avertissement

Tous les produits tesa[®] sont soumis à des contrôles rigoureux qui garantissent une qualité irréprochable. Toutes les informations et données techniques mentionnées ci-dessus sont données de bonne foi sur la base de notre expérience. Elles sont considérées comme des valeurs moyennes et ne conviennent pas pour une valeur précise destinée à un cahier des charges. C'est pourquoi, tesa SE ne peut donner de garanties expresses ou implicites de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier. Il est du devoir de l'acheteur (du client) de tester l'adéquation des produits à un usage spécifique par un test approprié. En cas de doute, notre service technique se fera un plaisir de vous venir en aide.



Pour plus d'informations sur ce produit, visitez <http://l.tesa.com/?ip=4688PRO>