

# tesa® EasySplice 61152 CoaterLine Premium



## Information Produit

Ruban de raccordement volant repulpable

### Description produit

tesa® EasySplice 61152 CoaterLine Premium est un ruban de raccordement volant double face repulpable, composé d'un papier plat et d'un adhésif acrylique modifié soluble dans l'eau.

### Caractéristiques

- Très haute résistance à la chaleur
- Bonne repulpabilité sur toute la plage de pH (pH3 – pH9)
- Propriétés d'adhésion instantanée très élevées
- Très bonne adhésion sur papiers couchés et non couchés
- Deux bandes de séparation bleues avec support papier pour une ouverture régulière de la nouvelle bobine de papier sans compromettre le processus de couchage et permettant une fixation sûre du ruban sur la bobine – pas de repliement du ruban lors de la pose de la feuille supérieure
- Liner fendu pour une fixation sûre de la feuille supérieure
- Formulation adhésive à très forte adhésion pour un excellent contact entre la bande sortante et la nouvelle bobine
- Support imprimable et couchable
- Faible épaisseur de raccord

### Application

tesa® EasySplice 61152 CoaterLine Premium est particulièrement adapté pour :

- Applications de raccordement volant sur enduiseuses hors ligne

### Informations techniques (valeurs moyennes)

Les valeurs dans cette section doivent être considérées comme représentatives ou standards uniquement et ne doivent pas être utilisées à des fins spécifiques.

### Conception du produit

- |                          |                              |                      |                        |
|--------------------------|------------------------------|----------------------|------------------------|
| • Support                | papier lisse                 | • Type de protecteur | repulpable siliconised |
| • Type de masse adhésive | repulpable tackified acrylic | • Epaisseur totale   | paper<br>100 µm        |

### Propriétés / Valeurs de performance

- |                            |           |                                       |          |
|----------------------------|-----------|---------------------------------------|----------|
| • Allongement à la rupture | 6 %       | • Résistance au cisaillement statique | bon      |
| • Résistance à la rupture  | 30 N/cm   | • Tack                                | très bon |
| • Durée de vie             | 12 months |                                       |          |

# tesa<sup>®</sup> EasySplice 61152 CoaterLine Premium

Information Produit

## Avertissement

Tous les produits tesa<sup>®</sup> sont soumis à des contrôles rigoureux qui garantissent une qualité irréprochable. Toutes les informations et données techniques mentionnées ci-dessus sont données de bonne foi sur la base de notre expérience. Elles sont considérées comme des valeurs moyennes et ne conviennent pas pour une valeur précise destinée à un cahier des charges. C'est pourquoi, tesa SE ne peut donner de garanties expresses ou implicites de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier. Il est du devoir de l'acheteur (du client) de tester l'adéquation des produits à un usage spécifique par un test approprié. En cas de doute, notre service technique se fera un plaisir de vous venir en aide.



Pour plus d'informations sur ce produit, visitez <http://l.tesa.com/?ip=61152>