

tesa® 4443

Information Produit



Ruban de masquage en papier de qualité moyenne avec support PP pour une bonne découpassibilité

Description produit

tesa® 4443 est un ruban de masquage en papier spécial flatback avec un support papier robuste, résistant et stabilisé et un adhésif puissant en caoutchouc naturel. Il est disponible avec un support spécial en PP pour un traitement facile sur des systèmes contrôlés par ordinateur comme les tables de découpe à plat et les traceurs à rouleaux sans alimentation par pignons.

Caractéristiques

- Matériau pochoir durable pour des applications de sablage (6 s./4 bar)
- Support papier plat robuste avec une bonne découpassibilité, une excellente accroche de peinture, une déchirabilité à la main et une résistance aux températures jusqu'à 100°C
- Excellentes propriétés adhésives sur différents supports

Application

- tesa® 4443 est idéalement adapté comme matériau pochoir pour le sablage du verre, des miroirs et de la pierre, avec une durabilité de 6 s./4 bar
- Le ruban de masquage en papier flatback est disponible sur un support PP spécial pour un traitement facile sur des systèmes contrôlés par ordinateur, tels que tables de découpe à plat et traceurs à rouleaux sans alimentation par pignons

Informations techniques (valeurs moyennes)

Les valeurs dans cette section doivent être considérées comme représentatives ou standards uniquement et ne doivent pas être utilisées à des fins spécifiques.

Conception du produit

- | | | | |
|--------------------------|--------------------|--------------------|--------|
| • Support | papier lisse | • Epaisseur totale | 330 µm |
| • Type de masse adhésive | caoutchouc naturel | | |

Propriétés / Valeurs de performance

- | | | | |
|----------------------------|---------|-------------------------------------|--------|
| • Allongement à la rupture | 6 % | • Résistance en température (60 mn) | 100 °C |
| • Résistance à la rupture | 93 N/cm | | |

Adhésion à

- | | |
|-----------------------------|----------|
| • Pouvoir adhésif sur acier | 4.5 N/cm |
|-----------------------------|----------|

tesa® 4443

Information Produit

Avertissement

Tous les produits tesa® sont soumis à des contrôles rigoureux qui garantissent une qualité irréprochable. Toutes les informations et données techniques mentionnées ci-dessus sont données de bonne foi sur la base de notre expérience. Elles sont considérées comme des valeurs moyennes et ne conviennent pas pour une valeur précise destinée à un cahier des charges. C'est pourquoi, tesa SE ne peut donner de garanties expresses ou implicites de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier. Il est du devoir de l'acheteur (du client) de tester l'adéquation des produits à un usage spécifique par un test approprié. En cas de doute, notre service technique se fera un plaisir de vous venir en aide.



Pour plus d'informations sur ce produit, visitez <http://l.tesa.com/?ip=4443>