tesa® EasySplice 51680 Rotogravure Plus

Information Produit

Ruban de jonction multifonction pour raccords volants

Description produit

tesa EasySplice® 51680 Rotogravure Plus est un ruban de jonction volante double face intégré, composé d'un papier flat-back et d'un adhésif acrylique modifié.
Couleur : Orange

Caractéristiques

- Propriétés d'adhésion immédiate les plus élevées
- Adhésif de contact résistant au climat
- Excellente résistance au cisaillement et à la chaleur
- Meilleure adhésion sur papiers couchés et non couchés
- Épaisseur de jonction réduite
- Support imprimable et couchable
- Application fluide et facile grâce au support flexible
- Protecteur fendu pour une fixation sécurisée de la feuille supérieure
- Formulation adhésive à très forte adhésion pour un excellent contact entre la laize en fin de bobine et la nouvelle bobine
- Une bande de séparation avec support papier pour une ouverture en douceur de la nouvelle bobine sans compromettre le processus d'impression.
- Ruban de jonction premium respectueux du recyclage, conforme à la méthode INGEDE 12

Application

tesa® EasySplice® 51680 Rotogravure Plus est particulièrement adapté pour :

- Raccords volants dans l'industrie de l'impression héliogravure
- Meilleures performances sur grandes laizes et dispositifs de déroulement à courroies
- Papiers de qualité inférieure

Informations techniques (valeurs moyennes)

Les valeurs dans cette section doivent être considérées comme représentatives ou standards uniquement et ne doivent pas être utilisées à des fins spécifiques.

Conception du produit

• Support	papier lisse	• Couleur	orange
• Epaisseur totale	100 µm		

Propriétés / Valeurs de performance

• Allongement à la rupture	6 %	• Durée de vie	18 months
• Résistance à la rupture	30 N/cm		

Pour plus d´informations sur ce produit, visitez http://l.tesa.com/?ip=51680

tesa® EasySplice 51680 Rotogravure Plus

Information Produit

Avertissement

Tous les produits tesa® sont soumis à des contrôles rigoureux qui garantissent une qualité irréprochable. Toutes les informations et données techniques mentionnées ci-dessus sont données de bonne foi sur la base de notre expérience. Elles sont considérées comme des valeurs moyennes et ne conviennent pas pour une valeur précise destinée à un cahier des charges. C'est pourquoi, tesa SE ne peut donner de garanties expresses ou implicites de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier. Il est du devoir de l'acheteur (du client) de tester l'adéquation des produits à un usage spécifique par un test approprié. En cas de doute, notre service technique se fera un plaisir de vous venir en aide.

Pour plus d´informations sur ce produit, visitez http://l.tesa.com/?ip=51680