

tesa® EasySplice 51786 Detect Plus

Information Produit



Ruban de raccordement multifonctionnel avec détection inductive intégrée

Description produit

tesa® 51786 EasySplice Detect Plus est un ruban de raccordement volant double-face intégré, composé d'un papier dos plat aluminisé et d'un adhésif acrylique. Tous les matériaux à base de papier sont fabriqués à partir de papier issu de forêts certifiées gérées de manière responsable ainsi que d'autres sources contrôlées.

Couleur : Orange

Caractéristiques

- Propriétés d'adhésivité très élevées
- Très haute résistance au cisaillement
- Excellente résistance à la chaleur
- Meilleure adhésion sur papiers couchés et non couchés
- Faible épaisseur du raccord
- Détection fiable de la position du raccord
- Application souple et facile grâce à un support flexible
- Disponible avec une ou deux bandes de séparation avec support papier pour une ouverture aisée de la nouvelle bobine sans compromettre le processus d'impression
- Intercalaire prédécoupé pour la fixation sécurisée de la feuille supérieure inclus
- Support aluminisé permettant une détection fiable de la position du raccord inclus
- Formulation adhésive très adhésive pour un excellent contact entre la fin de la bande et la nouvelle bobine
- Ruban de raccordement premium respectueux du recyclage conformément à la méthode INGEDE 12

Application

tesa® 51786 EasySplice Detect Plus est particulièrement adapté pour :

- Raccords volants dans l'industrie de l'impression bobine

Informations techniques (valeurs moyennes)

Les valeurs dans cette section doivent être considérées comme représentatives ou standards uniquement et ne doivent pas être utilisées à des fins spécifiques.

Conception du produit

- | | | | |
|--------------------|------------------|-----------|---------------|
| • Support | Papier aluminisé | • Couleur | orange/silver |
| • Epaisseur totale | 110 µm | | |

Propriétés / Valeurs de performance

- | | | | |
|----------------------------|---------|----------------|-----------|
| • Allongement à la rupture | 6 % | • Durée de vie | 12 months |
| • Résistance à la rupture | 36 N/cm | | |

Pour plus d'informations sur ce produit, visitez <http://l.tesa.com/?ip=51786>

tesa® EasySplice 51786 Detect Plus

Information Produit

Avertissement

Tous les produits tesa® sont soumis à des contrôles rigoureux qui garantissent une qualité irréprochable. Toutes les informations et données techniques mentionnées ci-dessus sont données de bonne foi sur la base de notre expérience. Elles sont considérées comme des valeurs moyennes et ne conviennent pas pour une valeur précise destinée à un cahier des charges. C'est pourquoi, tesa SE ne peut donner de garanties expresses ou implicites de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier. Il est du devoir de l'acheteur (du client) de tester l'adéquation des produits à un usage spécifique par un test approprié. En cas de doute, notre service technique se fera un plaisir de vous venir en aide.



Pour plus d'informations sur ce produit, visitez <http://l.tesa.com/?ip=51786>