

tesa® EasySplice 51786 Detect Plus

Information Produit



Ruban d'épissure multifonction avec fonction de détection inductive intégrée

Description produit

tesa® 51786 EasySplice Detect Plus est un ruban d'épissure volante intégré double face, composé d'un papier flat-back aluminisé et d'un adhésif acrylique. Tous les matériaux à base de papier sont fabriqués avec du papier issu de forêts certifiées bien gérées et d'autres sources contrôlées.

Couleur : Orange

Caractéristiques

- Très haut pouvoir adhésif initial
- Très haute résistance au cisaillement
- Excellente résistance à la chaleur
- Meilleure adhérence sur papier couché et non couché
- Faible épaisseur d'épissure
- Détection fiable de la position de l'épissure
- Application fluide et facile grâce à un support flexible
- Disponible avec une ou deux bandes de déchirement avec support papier pour une ouverture en douceur de la nouvelle bobine de papier sans compromettre le processus d'impression
- Un liner pré-découpé pour la fixation sécurisée de la feuille supérieure est inclus
- Support aluminisé inclus pour une détection fiable de la position de l'épissure
- Formulation adhésive à très haut tack pour un excellent contact entre la bande en fin de bobine et la nouvelle bobine
- Ruban d'épissure premium favorable au recyclage selon la méthode INGEDE 12

Application

tesa® 51786 EasySplice Detect Plus est particulièrement adapté pour :

- Épissures volantes dans l'industrie de l'impression en continu

Informations techniques (valeurs moyennes)

Les valeurs dans cette section doivent être considérées comme représentatives ou standards uniquement et ne doivent pas être utilisées à des fins spécifiques.

Conception du produit

- | | | | |
|--------------------|------------------|-----------|---------------|
| • Support | Papier aluminisé | • Couleur | orange/silver |
| • Epaisseur totale | 110 µm | | |

Propriétés / Valeurs de performance

- | | | | |
|----------------------------|---------|----------------|-----------|
| • Allongement à la rupture | 6 % | • Durée de vie | 18 months |
| • Résistance à la rupture | 36 N/cm | | |

Pour plus d'informations sur ce produit, visitez <http://l.tesa.com/?ip=51786>

tesa® EasySplice 51786 Detect Plus

Information Produit

Avertissement

Tous les produits tesa® sont soumis à des contrôles rigoureux qui garantissent une qualité irréprochable. Toutes les informations et données techniques mentionnées ci-dessus sont données de bonne foi sur la base de notre expérience. Elles sont considérées comme des valeurs moyennes et ne conviennent pas pour une valeur précise destinée à un cahier des charges. C'est pourquoi, tesa SE ne peut donner de garanties expresses ou implicites de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier. Il est du devoir de l'acheteur (du client) de tester l'adéquation des produits à un usage spécifique par un test approprié. En cas de doute, notre service technique se fera un plaisir de vous venir en aide.



Pour plus d'informations sur ce produit, visitez <http://l.tesa.com/?ip=51786>