

tesa® 51206

Information Produit



Ruban PE-UHMW de glissement spécial pour la prévention des grincements et la protection contre l'abrasion

Description produit

tesa® 51206 est un ruban PE haute densité résistant au vieillissement et à l'abrasion, avec un très bon pouvoir adhésif.

Caractéristiques

- La translucidité facilite l'application dans les zones visibles
- Ruban auto-lubrifiant avec de très bonnes propriétés de glissement, réduisant l'usure et la friction
- Capacité d'absorption d'énergie élevée, même à des niveaux de contrainte élevés

Application

tesa® 51206 est spécialement conçu pour la prévention des grincements et la protection contre l'abrasion en intérieur sur la ligne d'assemblage afin d'assurer de manière fiable :

- le masquage de composants en tôle aux arêtes vives
- le glissement de composants délicats
- la prévention du bruit et de l'usure, par ex. provenant de pièces de garniture
- la protection des faisceaux de câbles dans les zones à forte friction

Informations techniques (valeurs moyennes)

Les valeurs dans cette section doivent être considérées comme représentatives ou standards uniquement et ne doivent pas être utilisées à des fins spécifiques.

Conception du produit

- | | | | |
|--------------------------|----------------|--------------------|-------------|
| • Support | PE | • Epaisseur totale | 114 µm |
| • Type de masse adhésive | acrylique pure | • Couleur | translucide |
| • Type de protecteur | blanc | | |

Propriétés / Valeurs de performance

- | | | | |
|----------------------------|---------|---------------------------|----------|
| • Allongement à la rupture | 300 % | • Résistance à l'abrasion | très bon |
| • Résistance à la rupture | 43 N/cm | | |

Adhésion à

- | | |
|-----------------------------|----------|
| • Pouvoir adhésif sur acier | 4.3 N/cm |
|-----------------------------|----------|

Infos complémentaires

Le matériau peut être fourni sous forme de découpes spécifiques au client en rouleaux ou en feuilles, appelées tesa® 54206

Pour plus d'informations sur ce produit, visitez <http://l.tesa.com/?ip=51206>

tesa® 51206

Information Produit

Infos complémentaires

tesa's automation and application solution department fournit des équipements personnalisés et des outils d'application conçus en interne afin d'améliorer la productivité.

Avertissement

Tous les produits tesa® sont soumis à des contrôles rigoureux qui garantissent une qualité irréprochable. Toutes les informations et données techniques mentionnées ci-dessus sont données de bonne foi sur la base de notre expérience. Elles sont considérées comme des valeurs moyennes et ne conviennent pas pour une valeur précise destinée à un cahier des charges. C'est pourquoi, tesa SE ne peut donner de garanties expresses ou implicites de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier. Il est du devoir de l'acheteur (du client) de tester l'adéquation des produits à un usage spécifique par un test approprié. En cas de doute, notre service technique se fera un plaisir de vous venir en aide.



Pour plus d'informations sur ce produit, visitez <http://l.tesa.com/?ip=51206>