

tesa® 4316 PV3

Information Produit



Ruban de masquage en papier crêpe fin avec une résistance à la température de 100°C

Description produit

tesa® 4316 convient à diverses applications de masquage et présente une résistance à la température jusqu'à 100 °C pour un séchage ultérieur au four. Le ruban est composé d'un support en papier crêpe fin, extrêmement flexible et conforme, et d'un système adhésif en caoutchouc naturel. L'adhésif offre une bonne force d'adhérence sur diverses surfaces, y compris des surfaces exigeantes telles que le métal peint ou le caoutchouc. Il se déchire à la main, s'enlève facilement et permet une très bonne accroche de la peinture. De plus, le ruban résiste au ponçage à l'eau. Les peintures et les mastics adhèrent bien au support.

Aspects durables

54% de contenu biosourcé dans le produit total, hors liner (en poids)



Pour plus d'informations: <https://www.tesa.com/product-sustainability>

Caractéristiques

- Support fin et conforme
- Résistant au ponçage à l'eau
- Convient à différentes peintures et mastics
- Excellente adhérence pour maintenir les masques contre les projections de peinture

Application

Convient aux travaux de masquage avec séchage ultérieur au four pour des températures jusqu'à 100°C.

Informations techniques (valeurs moyennes)

Les valeurs dans cette section doivent être considérées comme représentatives ou standards uniquement et ne doivent pas être utilisées à des fins spécifiques.

Conception du produit

- | | | | |
|--------------------------|-------------------------|------------------------|--------|
| • Support | papier légèrement crêpé | • Biosourcé (en poids) | 54 % |
| • Type de masse adhésive | caoutchouc naturel | • Epaisseur totale | 140 µm |

tesa[®] 4316 PV3

Information Produit

Propriétés / Valeurs de performance

- | | | | |
|----------------------------|----------|-------------------------------------|--------|
| • Allongement à la rupture | 10 % | • Facile à retirer | oui |
| • Résistance à la rupture | 38 N/cm | • Résistance en température (30 mn) | 120 °C |
| • Déchirable à la main | très bon | • Résistance en température (60 mn) | 100 °C |

Adhésion à

- | | |
|-----------------------------|----------|
| • Pouvoir adhésif sur acier | 3,4 N/cm |
|-----------------------------|----------|

Avertissement

Tous les produits tesa[®] sont soumis à des contrôles rigoureux qui garantissent une qualité irréprochable. Toutes les informations et données techniques mentionnées ci-dessus sont données de bonne foi sur la base de notre expérience. Elles sont considérées comme des valeurs moyennes et ne conviennent pas pour une valeur précise destinée à un cahier des charges. C'est pourquoi, tesa SE ne peut donner de garanties expresses ou implicites de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier. Il est du devoir de l'acheteur (du client) de tester l'adéquation des produits à un usage spécifique par un test approprié. En cas de doute, notre service technique se fera un plaisir de vous venir en aide.



Pour plus d'informations sur ce produit, visitez <http://l.tesa.com/?ip=4316>