

tesa[®] 60013

Information Produit



tesa[®] 60013 – Ruban adhésif renforcé en papier auto-adhésif

Description produit

tesa[®] 60013 est un ruban d'emballage en papier à forte adhérence doté d'un support papier renforcé par fibres de verre biaxiales et d'un système adhésif en caoutchouc synthétique sans solvant. Le papier provient de forêts gérées de manière responsable et d'autres sources contrôlées, et est renforcé par une trame en fibre de verre. Ceci fait de ce produit la solution idéale pour les applications d'emballage nécessitant une fermeture sécurisée. De plus, notre caoutchouc synthétique offre un fort pouvoir collant et d'excellentes performances d'adhésion sur une grande variété de types de cartons. tesa[®] 60013 est un produit idéal pour la fermeture de cartons lourds.

Aspects durables

- Production sans solvant
- Adhésif compatible avec le recyclage ne perturbe pas le processus de recyclage du papier



Pour plus d'informations: <https://www.tesa.com/product-sustainability>

Caractéristiques

- Meilleur choix de ruban papier pour cartons lourds jusqu'à 25 kg
- Support papier très résistant à la déchirure grâce au renfort en fibre de verre
- Fort pouvoir collant et excellente adhésion même sur des surfaces de cartons exigeantes

Application

- Convient aux applications d'emballage lourdes (jusqu'à 25 kg)
- Adapté à la dépose manuelle et automatique

Informations techniques (valeurs moyennes)

Les valeurs dans cette section doivent être considérées comme représentatives ou standards uniquement et ne doivent pas être utilisées à des fins spécifiques.

Conception du produit

- | | | | |
|--------------------------|------------------------|--------------------|--------|
| • Support | Papier | • Epaisseur totale | 210 µm |
| • Type de masse adhésive | caoutchouc synthétique | | |

Assortiment de produits

- Couleurs disponibles brun

Pour plus d'informations sur ce produit, visitez <http://l.tesa.com/?ip=60013>

tesa[®] 60013

Information Produit

Propriétés / Valeurs de performance

- | | | | |
|----------------------------|----------|-------------------------------|---------------|
| • Allongement à la rupture | 6 % | • Déroulement silencieux | oui |
| • Résistance à la rupture | 125 N/cm | • Faible force de déroulement | oui |
| • Application automatique | oui | • Poids de l'emballage | Jusqu'à 25 kg |
| • Déchirable à la main | non | • Sans solvant | oui |

Adhésion à

- Pouvoir adhésif sur acier 12 N/cm

Certificats

Certifié selon

INGEDE12

Infos complémentaires

L'application du ruban est optimale à température ambiante. Une fois appliqué, tesa[®] 60013 offre de bonnes performances dans la plage de température normale pour l'expédition et le stockage classiques.

Avertissement

Tous les produits tesa[®] sont soumis à des contrôles rigoureux qui garantissent une qualité irréprochable. Toutes les informations et données techniques mentionnées ci-dessus sont données de bonne foi sur la base de notre expérience. Elles sont considérées comme des valeurs moyennes et ne conviennent pas pour une valeur précise destinée à un cahier des charges. C'est pourquoi, tesa SE ne peut donner de garanties expresses ou implicites de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier. Il est du devoir de l'acheteur (du client) de tester l'adéquation des produits à un usage spécifique par un test approprié. En cas de doute, notre service technique se fera un plaisir de vous venir en aide.



Pour plus d'informations sur ce produit, visitez <http://l.tesa.com/?ip=60013>