

tesa[®] 4204 PV5

Information Produit

Ruban adhésif d'emballage transparent

Description produit

Les propriétés de l'adhésif permettent une excellente adhérence sur tous types de surfaces et assurent une fermeture efficace.

tesa[®] 4204 PV5 peut être utilisé avec tous les distributeurs de bureau courants.

Caractéristiques

- La stabilité au vieillissement permet un stockage de longue durée des boîtes fermées, ainsi qu'une excellente résistance en extérieur.
- Par rapport à la plupart des autres rubans en acrylique à base d'eau sur PP, tesa[®] 4204 PV5 présente un ancrage adhésif amélioré, ce qui réduit le risque de résidus d'adhésif après retrait.
- Comme le produit est sans chlore et uniquement à base de dérivés du pétrole, son élimination par traitement thermique est respectueuse de l'environnement.
- Le processus de recyclage des déchets de cartons ne sera pas perturbé, comme l'ont confirmé les principales entreprises de recyclage et papeteries.

Application

tesa[®] 4204 PV5 est recommandé comme ruban de fermeture pour les petites boîtes, sacs, boîtes métalliques et fûts ou pour la fixation de feuilles plastiques.

Informations techniques (valeurs moyennes)

Les valeurs dans cette section doivent être considérées comme représentatives ou standards uniquement et ne doivent pas être utilisées à des fins spécifiques.

Conception du produit

- | | | | |
|--------------------------|-----------|--------------------|-------|
| • Support | film PP | • Epaisseur totale | 52 µm |
| • Type de masse adhésive | acrylique | | |

Propriétés / Valeurs de performance

- | | | | |
|----------------------------|-------|---------------------------|---------|
| • Allongement à la rupture | 150 % | • Résistance à la rupture | 50 N/cm |
|----------------------------|-------|---------------------------|---------|

Adhésion à

- | | |
|-----------------------------|----------|
| • Pouvoir adhésif sur acier | 3,2 N/cm |
|-----------------------------|----------|

tesa[®] 4204 PV5

Information Produit

Avertissement

Tous les produits tesa[®] sont soumis à des contrôles rigoureux qui garantissent une qualité irréprochable. Toutes les informations et données techniques mentionnées ci-dessus sont données de bonne foi sur la base de notre expérience. Elles sont considérées comme des valeurs moyennes et ne conviennent pas pour une valeur précise destinée à un cahier des charges. C'est pourquoi, tesa SE ne peut donner de garanties expresses ou implicites de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier. Il est du devoir de l'acheteur (du client) de tester l'adéquation des produits à un usage spécifique par un test approprié. En cas de doute, notre service technique se fera un plaisir de vous venir en aide.



Pour plus d'informations sur ce produit, visitez <http://l.tesa.com/?ip=4204PV5>