

tesa® 6500

Information Produit



Dévidoir manuel pour ruban d'emballage à faible bruit

Description produit

Le tesa® 6500 LowNoise est un dévidoir manuel industriel haut de gamme pour rubans d'emballage bruyants ou à déroulement facile. Conçu spécialement pour réduire le bruit au déroulement, il permet de créer un environnement de travail plus silencieux. Doté d'une poignée ergonomique à prise souple, d'une vis de contrôle de tension réglable, et d'une lame rétractable équipée d'un clapet de sécurité, il garantit une fermeture de carton simple, efficace et sûre.

Caractéristiques

- Technologie de réduction de bruit minimisant le son lors du déroulement, idéale pour les environnements de travail sensibles
- Poignée ergonomique à prise souple pour une prise en main sûre et confortable
- lame rétractable assurant une coupe sécurisée et réduisant le risque de blessure
- Contrôle de tension réglable pour un déroulement précis du ruban

Application

- Idéal pour les applications d'emballage industrielles et commerciales nécessitant un environnement à faible bruit.
- Optimisé pour une utilisation avec le ruban d'emballage en PET recyclé tesa® 60418.
- Convient pour la fermeture de cartons dans la logistique, l'expédition et les secteurs de l'emballage.

Propriétés / Valeurs de performance

- | | | | |
|-------------------------------|-----|---------------------------|-------|
| • Contrôle de tension | yes | • Largeur de rouleau max. | 50 mm |
| • Diamètre maximum du mandrin | 3 | • Matériau | Métal |
| • lame dentelée | oui | | |

Infos complémentaires

- Instructions d'utilisation : pour activer la fonction faible bruit, placez le rouleau de ruban, enroulez-le autour du levier de réduction de bruit côté dos du ruban en premier, puis guidez-le jusqu'au rouleau applicateur noir.
- Développé pour les rubans à déroulement facile. Si vous souhaitez utiliser le dévidoir avec des rubans silencieux ayant une force de déroulement plus élevée, ne passez pas par le levier de réduction de bruit et guidez directement le ruban vers le rouleau applicateur. Non adapté aux rubans avec une force de déroulement très élevée.
- Diamètre extérieur maximal du rouleau : 125 mm

tesa[®] 6500

Information Produit

Avertissement

Tous les produits tesa[®] sont soumis à des contrôles rigoureux qui garantissent une qualité irréprochable. Toutes les informations et données techniques mentionnées ci-dessus sont données de bonne foi sur la base de notre expérience. Elles sont considérées comme des valeurs moyennes et ne conviennent pas pour une valeur précise destinée à un cahier des charges. C'est pourquoi, tesa SE ne peut donner de garanties expresses ou implicites de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier. Il est du devoir de l'acheteur (du client) de tester l'adéquation des produits à un usage spécifique par un test approprié. En cas de doute, notre service technique se fera un plaisir de vous venir en aide.



Pour plus d'informations sur ce produit, visitez <http://l.tesa.com/?ip=6500>