

tesa® 64044 PV2



Information Produit

Ruban d'emballage PP renforcé

Description produit

tesa® 64044 PV4 est un ruban de fermeture de cartons de haute qualité, conçu pour des tâches d'emballage très exigeantes telles que les marchandises dangereuses. Il possède un film porteur en PP épais mais flexible et un adhésif acrylique à base d'eau à forte adhérence. Cette combinaison garantit un scellage rapide et fiable des cartons renforcés fabriqués à partir de carton multiondule avec une forte tension des rabats. Notre ruban protège efficacement les cartons de forte charge lors de la manutention, du stockage et de l'expédition, même à des températures élevées.

Caractéristiques

- Pour les cartons renforcés et les charges très lourdes
- Convient à l'emballage de marchandises dangereuses
- Résistance élevée à la température et au vieillissement
- Application fluide et silencieuse

Application

- Fermeture de cartons manuelle et automatisée
- Pour des cartons de plus de 30 kg

Informations techniques (valeurs moyennes)

Les valeurs dans cette section doivent être considérées comme représentatives ou standards uniquement et ne doivent pas être utilisées à des fins spécifiques.

Conception du produit

- | | | | |
|--------------------------|-----------|--------------------|-------|
| • Support | film PP | • Epaisseur totale | 85 µm |
| • Type de masse adhésive | acrylique | | |

Assortiment de produits

- | | |
|------------------------|-------------|
| • Couleurs disponibles | transparent |
|------------------------|-------------|

Propriétés / Valeurs de performance

- | | | | |
|----------------------------|---------|--|---------------|
| • Allongement à la rupture | 170 % | • Convient pour les marchandises dangereuses | yes |
| • Résistance à la rupture | 70 N/cm | • Déroulement silencieux | yes |
| • Application automatique | oui | • Poids de l'emballage | Plus de 30 kg |
| • Application manuelle | oui | • Résistance au vieillissement (UV) | très bon |

tesa® 64044 PV2

Information Produit

Adhésion à

- Pouvoir adhésif sur acier 3.5 N/cm

Infos complémentaires

Disponible sur demande en tant que tesa® 64044 PV5, cette variante offre un déroulement facile mais bruyant et est idéale pour l'impression sur le dessus.

Avertissement

Tous les produits tesa® sont soumis à des contrôles rigoureux qui garantissent une qualité irréprochable. Toutes les informations et données techniques mentionnées ci-dessus sont données de bonne foi sur la base de notre expérience. Elles sont considérées comme des valeurs moyennes et ne conviennent pas pour une valeur précise destinée à un cahier des charges. C'est pourquoi, tesa SE ne peut donner de garanties expresses ou implicites de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier. Il est du devoir de l'acheteur (du client) de tester l'adéquation des produits à un usage spécifique par un test approprié. En cas de doute, notre service technique se fera un plaisir de vous venir en aide.



Pour plus d'informations sur ce produit, visitez <http://l.tesa.com/?ip=64044>