

tesa[®] 4100 TESAPACK COMFORT.



Information Produit

Ruban adhésif de fermeture de cartons à usage général

Description produit

tesa[®] 4100 est basé sur un support en polychlorure de vinyle et est enduit d'une colle en caoutchouc naturel.

Sa facilité de déroulement rend le tesa[®] 4100 idéal pour une utilisation avec des équipements de fermeture automatiques ; cependant, l'application manuelle est également possible. Le processus de recyclage des déchets de carton ne sera pas perturbé, comme l'ont confirmé les principales entreprises de recyclage et papeteries. tesa[®] 4100 est facilement imprimable et disponible en blanc, havane et transparent.

Caractéristiques

- Grâce à la texture embossée du film, un déroulement fluide est garanti.
- La surface embossée évite les reflets lors de la lecture des codes-barres ; cela rend le produit parfaitement adapté à la protection des étiquettes.

Application

- tesa[®] 4100 est utilisé pour la fermeture manuelle et automatique de cartons de poids moyen
- Le ruban est facile et silencieux à dérouler et à appliquer
- La surface embossée du ruban est idéale pour la protection des étiquettes

Informations techniques (valeurs moyennes)

Les valeurs dans cette section doivent être considérées comme représentatives ou standards uniquement et ne doivent pas être utilisées à des fins spécifiques.

Conception du produit

- | | | | |
|--------------------------|--------------------|--------------------|-------|
| • Support | film PVC | • Epaisseur totale | 65 µm |
| • Type de masse adhésive | caoutchouc naturel | | |

Propriétés / Valeurs de performance

- | | | | |
|----------------------------|------|---------------------------|---------|
| • Allongement à la rupture | 75 % | • Résistance à la rupture | 47 N/cm |
|----------------------------|------|---------------------------|---------|

tesa[®] 4100 TESAPACK COMFORT.

Information Produit

Infos complémentaires

tesa[®] 4100 est facilement imprimable. Coloris disponibles : blanc, havane et transparent

Avertissement

Tous les produits tesa[®] sont soumis à des contrôles rigoureux qui garantissent une qualité irréprochable. Toutes les informations et données techniques mentionnées ci-dessus sont données de bonne foi sur la base de notre expérience. Elles sont considérées comme des valeurs moyennes et ne conviennent pas pour une valeur précise destinée à un cahier des charges. C'est pourquoi, tesa SE ne peut donner de garanties expresses ou implicites de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier. Il est du devoir de l'acheteur (du client) de tester l'adéquation des produits à un usage spécifique par un test approprié. En cas de doute, notre service technique se fera un plaisir de vous venir en aide.



Pour plus d'informations sur ce produit, visitez <http://l.tesa.com/?ip=4100CPVC20>