

tesa® 4104 coloré

Information Produit

Film adhésif d'emballage auto-adhésif polyvalent



Description produit

tesa® 4104 est un ruban d'emballage premium transparent, basé sur un support film PVC et un adhésif en caoutchouc naturel.

Caractéristiques

- Support filmique conformable et robuste
- Très bon tack et adhésion immédiate sur de nombreux substrats
- Convient à des conditions environnementales plus exigeantes, telles que des températures plus élevées ou l'humidité
- Déroulement fluide et silencieux

Application

- Fermeture de petites boîtes en carton ou en plastique
- Fermeture de boîtes métalliques et de sacs

Informations techniques (valeurs moyennes)

Les valeurs dans cette section doivent être considérées comme représentatives ou standards uniquement et ne doivent pas être utilisées à des fins spécifiques.

Conception du produit

- | | | | |
|--------------------------|--------------------|--------------------|-------|
| • Support | film PVC | • Epaisseur totale | 67 µm |
| • Type de masse adhésive | caoutchouc naturel | | |

Assortiment de produits

- | | |
|------------------------|-------------|
| • Couleurs disponibles | transparent |
|------------------------|-------------|

Propriétés / Valeurs de performance

- | | | | |
|----------------------------|---------|--------------------------|-----|
| • Allongement à la rupture | 60 % | • Déroulement sans bruit | oui |
| • Résistance à la rupture | 60 N/cm | • Imprimabilité | oui |
| • Application automatique | non | | |

Adhésion à

- | | |
|-----------------------------|----------|
| • Pouvoir adhésif sur acier | 2.3 N/cm |
|-----------------------------|----------|

tesa® 4104 coloré

Information Produit

Infos complémentaires

tesa® 4104 est facilement imprimable et disponible dans de nombreuses variantes de largeur. Pour les variantes de couleur, se référer à tesa® 60404.

Avertissement

Tous les produits tesa® sont soumis à des contrôles rigoureux qui garantissent une qualité irréprochable. Toutes les informations et données techniques mentionnées ci-dessus sont données de bonne foi sur la base de notre expérience. Elles sont considérées comme des valeurs moyennes et ne conviennent pas pour une valeur précise destinée à un cahier des charges. C'est pourquoi, tesa SE ne peut donner de garanties expresses ou implicites de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier. Il est du devoir de l'acheteur (du client) de tester l'adéquation des produits à un usage spécifique par un test approprié. En cas de doute, notre service technique se fera un plaisir de vous venir en aide.



Pour plus d'informations sur ce produit, visitez <http://l.tesa.com/?ip=4104>