

# tesa<sup>®</sup> 4280 PVO



## Information Produit

Ruban adhésif PP pour la fermeture des cartons

### Description produit

tesa<sup>®</sup> 4280 est un ruban auto-adhésif composé d'un film PP de 25#µm et d'un adhésif en caoutchouc synthétique. Ce ruban est idéal pour la fermeture et l'emballage de cartons légers à moyens. tesa<sup>®</sup> 4280 offre des performances optimales lorsqu'il est appliqué à des températures modérées et en intérieur.

### Caractéristiques

- Le ruban d'emballage se déroule facilement, convient à une application manuelle et est compatible avec tout dévidoir manuel.
- Le ruban de fermeture de cartons assure une adhésion finale en un temps de contact court et présente un pouvoir adhésif élevé, permettant un positionnement rapide et précis lors de l'application.
- Le ruban d'emballage montre d'excellentes propriétés adhésives sur les surfaces polaires et non polaires.

### Application

\*tesa<sup>®</sup> 4280 est un ruban d'emballage polyvalent pour la fermeture de cartons, idéal pour les cartons légers à moyens.

\*Le ruban d'emballage peut être appliqué manuellement ou à l'aide d'un équipement de fermeture automatique.

\*Le ruban se déroule facilement et adhère bien sur une grande variété de surfaces.

### Informations techniques (valeurs moyennes)

Les valeurs dans cette section doivent être considérées comme représentatives ou standards uniquement et ne doivent pas être utilisées à des fins spécifiques.

### Conception du produit

- |                          |                        |                    |       |
|--------------------------|------------------------|--------------------|-------|
| • Support                | film PP                | • Epaisseur totale | 42 µm |
| • Type de masse adhésive | caoutchouc synthétique |                    |       |

### Propriétés / Valeurs de performance

- |                            |         |                        |     |
|----------------------------|---------|------------------------|-----|
| • Allongement à la rupture | 145 %   | • Application manuelle | oui |
| • Résistance à la rupture  | 40 N/cm |                        |     |

### Adhésion à

- |                             |          |
|-----------------------------|----------|
| • Pouvoir adhésif sur acier | 4.8 N/cm |
|-----------------------------|----------|

# tesa<sup>®</sup> 4280 PV0

## Information Produit

### Infos complémentaires

Coloris disponibles : brun et transparent.

## Avertissement

Tous les produits tesa<sup>®</sup> sont soumis à des contrôles rigoureux qui garantissent une qualité irréprochable. Toutes les informations et données techniques mentionnées ci-dessus sont données de bonne foi sur la base de notre expérience. Elles sont considérées comme des valeurs moyennes et ne conviennent pas pour une valeur précise destinée à un cahier des charges. C'est pourquoi, tesa SE ne peut donner de garanties expresses ou implicites de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier. Il est du devoir de l'acheteur (du client) de tester l'adéquation des produits à un usage spécifique par un test approprié. En cas de doute, notre service technique se fera un plaisir de vous venir en aide.



Pour plus d'informations sur ce produit, visitez <http://l.tesa.com/?ip=42801>