

tesa® 4204 PV6



Information Produit

Ruban adhésif d'emballage transparent

Description produit

Les propriétés de l'adhésif permettent une excellente adhérence sur tous types de surfaces et garantissent une fermeture efficace.

Caractéristiques

- Le produit ne contient pas de chlore et est uniquement basé sur des dérivés d'huile minérale, ce qui rend son élimination par traitement thermique respectueuse de l'environnement.
- Le recyclage des déchets de carton ne sera pas perturbé, comme le confirment les principales entreprises de recyclage et les papeteries.
- La protection des étiquettes peut être facilement assurée avec tous les distributeurs courants d'étiquettes de protection.
- Comparé à la plupart des autres rubans acryliques à base d'eau en PP, tesa® 4204 PV 6 offre une amélioration de l'ancrage de l'adhésif, ce qui réduit le risque de résidus d'adhésif après retrait.
- Sa stabilité au vieillissement permet des temps de stockage prolongés.

Application

tesa® 4204 PV 6 est recommandé pour la fermeture automatique de sacs, boîtes, fûts ainsi que pour la protection d'étiquettes de haute qualité.

Informations techniques (valeurs moyennes)

Les valeurs dans cette section doivent être considérées comme représentatives ou standards uniquement et ne doivent pas être utilisées à des fins spécifiques.

Conception du produit

- | | | | |
|--------------------------|-----------|--------------------|-------|
| • Support | film PP | • Epaisseur totale | 58 µm |
| • Type de masse adhésive | acrylique | | |

Propriétés / Valeurs de performance

- | | | | |
|----------------------------|-------|---------------------------|---------|
| • Allongement à la rupture | 150 % | • Résistance à la rupture | 50 N/cm |
|----------------------------|-------|---------------------------|---------|

Adhésion à

- | | |
|-----------------------------|----------|
| • Pouvoir adhésif sur acier | 2.8 N/cm |
|-----------------------------|----------|

tesa® 4204 PV6

Information Produit

Avertissement

Tous les produits tesa® sont soumis à des contrôles rigoureux qui garantissent une qualité irréprochable. Toutes les informations et données techniques mentionnées ci-dessus sont données de bonne foi sur la base de notre expérience. Elles sont considérées comme des valeurs moyennes et ne conviennent pas pour une valeur précise destinée à un cahier des charges. C'est pourquoi, tesa SE ne peut donner de garanties expresses ou implicites de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier. Il est du devoir de l'acheteur (du client) de tester l'adéquation des produits à un usage spécifique par un test approprié. En cas de doute, notre service technique se fera un plaisir de vous venir en aide.



Pour plus d'informations sur ce produit, visitez <http://l.tesa.com/?ip=4204PV6>