

tesa® Professional 4663 Heavy Duty Duct Tape

Information Produit

Ruban adhésif renforcé haute résistance

Description produit

tesa® 4663 est un ruban adhésif premium, extra-fort, très apprécié des artisans grâce notamment à sa résistance impressionnante à la déchirure et à son excellente force d'adhérence – même sur des surfaces rugueuses ou sales. Ce ruban adhésif se compose d'un support en tissu enduit de PE associé à une masse adhésive en caoutchouc naturel. Grâce à sa résistance à l'eau, à la vapeur et aux températures, ce ruban adhésif multifonctionnel peut aussi être utilisé pour des tâches exigeantes en intérieur comme en extérieur. Le ruban est également facile à manipuler, car il peut être déchiré à la main en ligne droite.

Application

- Applications intérieures et extérieures
- Étanchéité des tuyaux et conduits
- Fixation d'éléments de construction lourds comme la maçonnerie, le béton, l'enduit et le bois
- Attachement de films de chantier et de protection
- Fermeture et emballage

Informations techniques (valeurs moyennes)

Les valeurs dans cette section doivent être considérées comme représentatives ou standards uniquement et ne doivent pas être utilisées à des fins spécifiques.

Conception du produit

- | | | | |
|--------------------------|--------------------|--------------------|--------|
| • Support | toile PE laminé | • Epaisseur totale | 300 µm |
| • Type de masse adhésive | caoutchouc naturel | | |

Propriétés / Valeurs de performance

- | | | | |
|----------------------------|---------|-------------------------------------|-------|
| • Allongement à la rupture | 15 % | • Résistance à l'humidité | bon |
| • Résistance à la rupture | 50 N/cm | • Résistance au vieillissement (UV) | bon |
| • Déchirable à la main | bon | • Résistant à l'eau | moyen |
| • Résistance à l'abrasion | moyen | | |

tesa® Professional 4663 Heavy Duty Duct Tape

Information Produit

Avertissement

Tous les produits tesa® sont soumis à des contrôles rigoureux qui garantissent une qualité irréprochable. Toutes les informations et données techniques mentionnées ci-dessus sont données de bonne foi sur la base de notre expérience. Elles sont considérées comme des valeurs moyennes et ne conviennent pas pour une valeur précise destinée à un cahier des charges. C'est pourquoi, tesa SE ne peut donner de garanties expresses ou implicites de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier. Il est du devoir de l'acheteur (du client) de tester l'adéquation des produits à un usage spécifique par un test approprié. En cas de doute, notre service technique se fera un plaisir de vous venir en aide.



Pour plus d'informations sur ce produit, visitez <http://l.tesa.com/?ip=4663PRO>