

tesa[®] 51230

Information Produit



Bande à déchirer robuste

Description produit

tesa[®] 51230 PV1 est une bande à déchirer en polypropylène tendu, auto-adhésive, dotée d'un système adhésif en caoutchouc synthétique.

Ce produit est recommandé pour des vitesses de déroulement élevées en production automatique.

Caractéristiques

- Excellente adhésivité
- Excellente adhésion et résistance au cisaillement sur une variété de surfaces en carton ondulé et en carton plein
- Support robuste
- Grâce à un support coextrudé PP/PE, tesa[®] 51230 PV1 offre une performance de déchirement exceptionnelle et unique malgré son épaisseur relativement faible.

Application

- pour des qualités intermédiaires de carton compact et de carton ondulé double cannelure
- utilisation sur des cartons de détergent et de produits de consommation, enveloppes matelassées pour expédition, enveloppes express et de messagerie

Informations techniques (valeurs moyennes)

Les valeurs dans cette section doivent être considérées comme représentatives ou standards uniquement et ne doivent pas être utilisées à des fins spécifiques.

Conception du produit

- | | | | |
|--------------------------|------------------------|--------------------|-------|
| • Support | MOPP | • Epaisseur totale | 90 µm |
| • Type de masse adhésive | caoutchouc synthétique | | |

Propriétés / Valeurs de performance

- | | | | |
|----------------------------|------|---------------------------|----------|
| • Allongement à la rupture | 25 % | • Résistance à la rupture | 165 N/cm |
|----------------------------|------|---------------------------|----------|

Adhésion à

- | | |
|-----------------------------|----------|
| • Pouvoir adhésif sur acier | 5.5 N/cm |
|-----------------------------|----------|

tesa[®] 51230

Information Produit

Avertissement

Tous les produits tesa[®] sont soumis à des contrôles rigoureux qui garantissent une qualité irréprochable. Toutes les informations et données techniques mentionnées ci-dessus sont données de bonne foi sur la base de notre expérience. Elles sont considérées comme des valeurs moyennes et ne conviennent pas pour une valeur précise destinée à un cahier des charges. C'est pourquoi, tesa SE ne peut donner de garanties expresses ou implicites de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier. Il est du devoir de l'acheteur (du client) de tester l'adéquation des produits à un usage spécifique par un test approprié. En cas de doute, notre service technique se fera un plaisir de vous venir en aide.



Pour plus d'informations sur ce produit, visitez <http://l.tesa.com/?ip=51230PV1>