

tesa® 51230

Information Produit



Bande d'ouverture robuste

Description produit

tesa® 51230 PV1 est une bande d'ouverture auto-adhésive en polypropylène tensilisé, dotée d'un système adhésif en caoutchouc synthétique.

Le produit est recommandé pour des vitesses de déroulement élevées en production automatique.

Caractéristiques

- Excellent tack
- Excellente adhérence et résistance au cisaillement sur une variété de surfaces en carton ondulé et carton compact
- Support robuste
- Grâce à un support PP/PE coextrudé, tesa® 51230 PV1 présente une performance de déchirure excellente et unique malgré sa faible épaisseur relative.

Application

- pour des qualités moyennes de carton compact et de carton ondulé double cannelure
- utilisation sur des boîtes de détergents et de produits de consommation, des enveloppes d'expédition matelassées, des enveloppes de livraison express et de courrier

Informations techniques (valeurs moyennes)

Les valeurs dans cette section doivent être considérées comme représentatives ou standards uniquement et ne doivent pas être utilisées à des fins spécifiques.

Conception du produit

- | | | | |
|--------------------------|------------------------|--------------------|-------|
| • Support | MOPP | • Epaisseur totale | 90 µm |
| • Type de masse adhésive | caoutchouc synthétique | | |

Propriétés / Valeurs de performance

- | | | | |
|----------------------------|------|---------------------------|----------|
| • Allongement à la rupture | 25 % | • Résistance à la rupture | 165 N/cm |
|----------------------------|------|---------------------------|----------|

Adhésion à

- | | |
|-----------------------------|----------|
| • Pouvoir adhésif sur acier | 5.5 N/cm |
|-----------------------------|----------|

tesa® 51230

Information Produit

Avertissement

Tous les produits tesa® sont soumis à des contrôles rigoureux qui garantissent une qualité irréprochable. Toutes les informations et données techniques mentionnées ci-dessus sont données de bonne foi sur la base de notre expérience. Elles sont considérées comme des valeurs moyennes et ne conviennent pas pour une valeur précise destinée à un cahier des charges. C'est pourquoi, tesa SE ne peut donner de garanties expresses ou implicites de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier. Il est du devoir de l'acheteur (du client) de tester l'adéquation des produits à un usage spécifique par un test approprié. En cas de doute, notre service technique se fera un plaisir de vous venir en aide.



Pour plus d'informations sur ce produit, visitez <http://l.tesa.com/?ip=51230PV1>