tesa® 4122

Information Produit

Ruban adhésif de fermeture de cartons haute résistance

Description produit

tesa® 4122 est un ruban d'emballage haut de gamme basé sur un support PVC très résistant et un adhésif en caoutchouc naturel.

Caractéristiques

- Même les boîtes lourdes ou les boîtes en carton multi-canaux avec une forte tension des rabats peuvent être fermées en toute sécurité.

Application

tesa® 4122 est conçu pour fermer des cartons ou boîtes très lourds ou contenant des matières dangereuses. La résistance à la traction et l'élongation du support rendent le produit résistant aux chocs importants.

Informations techniques (valeurs moyennes)

Les valeurs dans cette section doivent être considérées comme représentatives ou standards uniquement et ne doivent pas être utilisées à des fins spécifiques.

Conception du produit

• Support	film PVC	• Epaisseur totale	88 µm
• Type de masse adhésive	caoutchouc naturel		

Propriétés / Valeurs de performance

• Allongement à la rupture	100 %	• Application automatique	oui
• Résistance à la rupture	65 N/cm	• Application manuelle	oui

Adhésion à

• Pouvoir adhésif sur acier	2 N/cm

Pour plus d´informations sur ce produit, visitez http://l.tesa.com/?ip=4122

tesa® 4122

Information Produit

Infos complémentaires

tesa® 4122 est facilement imprimable. Ce produit est uniquement disponible en transparent. Pour la version marron/ havane, veuillez consulter tesa® 60422.

Avertissement

Tous les produits tesa® sont soumis à des contrôles rigoureux qui garantissent une qualité irréprochable. Toutes les informations et données techniques mentionnées ci-dessus sont données de bonne foi sur la base de notre expérience. Elles sont considérées comme des valeurs moyennes et ne conviennent pas pour une valeur précise destinée à un cahier des charges. C'est pourquoi, tesa SE ne peut donner de garanties expresses ou implicites de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier. Il est du devoir de l'acheteur (du client) de tester l'adéquation des produits à un usage spécifique par un test approprié. En cas de doute, notre service technique se fera un plaisir de vous venir en aide.

Pour plus d´informations sur ce produit, visitez http://l.tesa.com/?ip=4122