


# tesa® 51136 PV2



## Information Produit

Film de protection de surface pour la protection de diverses surfaces principalement dans l'intérieur automobile

### **Description produit**

tesa® 51136 PV2 est un ruban en polyéthylène auto-adhésif de 110 µm doté d'un adhésif acrylique, conçu pour le masquage de grandes surfaces de pièces plastiques lors des processus de peinture automobile professionnelle. La couleur du ruban offre un bon contraste avec les surfaces sombres, facilitant ainsi un positionnement plus rapide et aisé. De plus, tesa® 51136 PV2 est un ruban de protection de surface intérieure pour surfaces légèrement structurées. Il s'agit d'une version à adhérence renforcée pour les surfaces rugueuses et les moquettes.

# Caractéristiques

- · Film vert translucide
- · Bonne adhérence et retrait sans trace
- Polyvalent pour l'utilisation sur des surfaces comme le PP, l'ABS et le textile
- Économies grâce à la réduction des retouches et réparations finales
- Aucun équipement spécial requis, garantissant des opérations d'application et de retrait simples et économiques

## **Application**

tesa® 51136 PV2 est utilisé pour masquer de grandes surfaces de pièces plastiques lors des processus de peinture automobile professionnelle et pour la protection de diverses surfaces à l'intérieur des véhicules automobiles, en plastique ou textile, contre la saleté et les dommages pendant le stockage, l'assemblage et le transport.

### Informations techniques (valeurs movennes)

Les valeurs dans cette section doivent être considérées comme représentatives ou standards uniquement et ne doivent pas être utilisées à des fins spécifiques.

#### Conception du produit

Support
film PE
Epaisseur totale
110 μm

• Type de masse adhésive acrylique

## Propriétés / Valeurs de performance

Résistance à la rupture
19 N/cm
Facile à retirer
oui

#### Adhésion à

• Pouvoir adhésif sur acier 2.6 N/cm



# tesa® 51136 PV2

Information Produit

## **Avertissement**

Tous les produits tesa® sont soumis à des contrôles rigoureux qui garantissent une qualité irréprochable. Toutes les informations et données techniques mentionnées ci-dessus sont données de bonne foi sur la base de notre expérience. Elles sont considérées comme des valeurs moyennes et ne conviennent pas pour une valeur précise destinée à un cahier des charges. C'est pourquoi, tesa SE ne peut donner de garanties expresses ou implicites de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier. Il est du devoir de l'acheteur (du client) de tester l'adéquation des produits à un usage spécifique par un test approprié. En cas de doute, notre service technique se fera un plaisir de vous venir en aide.

